



## FICHA TÉCNICA

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

---

<b>PRODUCTO</b>	<b>TINTE PLÁSTICO PLAST-PT NEGRO 75 ML.</b>
<b>REFERENCIA</b>	4271
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Auto Repair Online Canarias.
<b>DIRECCIÓN</b>	C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
<b>POBLACIÓN</b>	38110 - Santa Cruz de Tenerife – España
<b>TELÉFONO</b>	664 557 680
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:info@autorepaironlinecanarias.es">info@autorepaironlinecanarias.es</a>
<b>WEB</b>	<a href="http://www.autorepaironlinecanarias.es">www.autorepaironlinecanarias.es</a>

### 2. DESCRIPCIÓN

---

Plast-PT es una pintura para plástico de rápido secado. Es usado para el tratamiento y la mejora de los plásticos de color, que pueden haberse deteriorado o descolorido a causa del tiempo. Plast-PT también es muy adecuado para cambiar el color a un tono más oscuro. Gracias a su efecto muy duradero, las superficies tratadas mejoran en gran medida. Plast-PT es resistente a lavado del coche y la abrasión.

### 3. INFORMACIÓN TÉCNICA

---

Grado de brillo	Sedoso
Secado	Secado aire caliente (DIN 50014, 23°C y 50% humedad relativa)
Temperatura de formación de la capa	Al menos a 7°C de temperatura ambiente (no actúa bien con luz solar directa)
Propiedades físicas	Tin-Plast no es resistente al agua salada y no es adecuado para una exposición continuada al agua estancada.
Propiedades químicas	Tin-plast no debe ser mezclado con otros colores con otras propiedades ya que las propiedades específicas no serán alcanzadas.
Grosor/secado de la capa	40-50µm
Almacenaje	Almacenar en un lugar no afectado por heladas.
Salud	Perjudicial si es ingerido. Mantener alejado de los niños.
Medio ambiente	Tin-Plast tiene poco olor y es compatible con el medio ambiente.

#### **4. APLICACIÓN**

---

Puede ser usado en materiales con poros finos y superficies de plástico o de imitación de cuero, como techos plegables, techos duros, asientos, revestimientos de techo interior, piezas de goma, parachoques y otros revestimientos.

Puede ser utilizado en las superficies anteriormente mencionadas para aficiones y para uso doméstico o profesional (por ejemplo, caravanas, aviones y automóviles).

#### **5. PROCEDIMIENTO**

---

1. Las superficies a tratar deben lavarse previamente para eliminar la suciedad, grasa, residuos y aceites.
2. Debe eliminarse el Plast-PT de las partes de las superficies que no tienen que ser tratadas inmediatamente después de su aplicación.
3. Plast-PT puede ser aplicado con la parte suave y lisa de una esponja. La esponja debe ser humedecida antes de usarse. También es posible aplicar Plast-PT con un cepillo de ungió normal. Independientemente de la herramienta que se utilice para aplicar el producto, es importante asegurar que Plast-PT es aplicado en capas muy finas.
4. Si el tono de color deseado no se consigue a la primera, entonces puede repetir el procedimiento 2 o 3 veces después que la primera capa se haya secado.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.