



### Compatibilidades

Compatible con todos los tipos de aceite  
 454 / 560 MT 2000 Tratamiento Sintético  
 447 / 561 Tapa Fugas de Aceite  
 577 / 430 Limpia Interno de Motores  
 157 Válvulas Hidráulicas  
 448 Motor Compresión

### Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

### Presentación

Referencia:	Envase:	Capac.	Uds. Caja	Trata hasta
843654897089	Plástico	355 ml.	15	10 L.
843654897090	Plástico	900 ml.	6	25 L.

### Descripción

Tratamiento formulado con base sintética para reducir drásticamente las emisiones de humo (blanco-azulado) y disminuir el consumo de aceite del motor.

### Prestaciones Técnicas

- Reduce las emisiones de humo generadas por la combustión de aceite.
- Reduce las tolerancias entre los componentes desgastados del motor.
- Aumenta la compresión.
- Reduce ruidos del motor.
- Optimiza el rendimiento del motor.
- No cambia el color, la densidad y el volumen del aceite.
- No afecta el buen funcionamiento de catalizadores y filtros de partículas.
- Contiene acondicionador para reducir el desgaste de los vástagos de las válvulas.
- Válido para motores de gasolina y diésel.

### Modo de Uso

1. Con el motor apagado, quitar el tapón de llenado del aceite de motor.
2. Aplicar el contenido del producto después de realizar el cambio de aceite.
3. Poner el tapón de llenado del aceite de motor.