



Compatibilidades

Compatible con todos los tipos de aceite.
 454 / 560 MT 2000 Tratamiento Sintético
 447 / 561 Tapa Fugas de Aceite
 577 / 430 Limpia Interno de Motores
 089 Quita Humos de Aceite
 448 Motor Compresión

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Presentación

Referencia:	Envase:	Capac.	Uds. Caja	Trata hasta
843654897157	Metálico	300 ml.	15	10 L.

Descripción

Producto formulado para restablecer el buen funcionamiento de las válvulas hidráulicas en todo tipo de motores.

Prestaciones Técnicas

- Restablece la presión correcta de lubricante en válvulas hidráulicas desgastadas.
- Reduce el ruido del juego de válvulas (taqués) en motores a bajas temperaturas.
- Suelta los taqués y otros componentes atascados de las válvulas.
- Disuelve residuos de suciedad y barnices en los canales de lubricación.
- Contiene agentes EP que aportan protección extra.
- No cambia el color, la densidad y el volumen del aceite.
- No afecta el buen funcionamiento de catalizadores y filtros de partículas.

Modo de Uso

1. Con motor apagado, quitar el tapón de llenado del aceite
 2. Añadir el contenido del producto
 3. Poner el tapón de llenado de aceite
- Actúa progresivamente, los resultados de su aplicación es efectiva a partir de 500 Km.
 - Aplicar preferiblemente con el cambio de aceite