



### Compatibilidades

Compatible con todos los tipos de aceite.

454 / 455 MT 2000 Tratamiento Sintético

447 Tapa Fugas de Aceite

577 Limpia Interno de Motores

089 Quita Humos de Aceite

157 Válvulas Hidráulicas

### Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

### Presentación

Referencia:	Envase:	Capac.	Uds. Caja	Trata hasta
843654897448	Plástico	150 ml.	15	5 L.

### Descripción

Fórmula de última generación que restablece notablemente la compresión del motor.

### Prestaciones Técnicas

- Disminuye rápida y eficazmente la emisión de gases contaminantes valorados en ITV por combustión de aceite. Reduce las tolerancias entre camisa y pistón.
- No altera el color, la densidad ni el volumen del aceite.
- Restablece la compresión en motores con un elevado consumo de aceite.
- Previene la saturación de catalizadores y filtro de partículas.
- Reduce ruidos internos del motor.
- No afecta el buen funcionamiento de catalizadores y filtros de partículas.

### Modo de Uso

1. Con motor apagado, quitar tapón de llenado de aceite del motor.
  2. Aplicar el contenido del producto.
  3. Poner el tapón de llenado de aceite del motor.
  4. Poner motor en marcha, conducir con normalidad.
  5. Resultados efectivos después de 1 hora de trabajo motor.
- Recomendamos aplicar con el aceite nuevo.