



### Compatibilidades

Compatibles con todos los aceites  
- ATF / Dexrom / Mercon / Mineral /  
Sintético.

NO ES COMPATIBLE EN CAJAS TIPO  
CVT

### Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los  
niños. En caso de ingestión, acúdase  
inmediatamente al médico y muéstrele la  
etiqueta o el envase.

### Presentación

Referencia:	Envase:	Capac.	Uds. Caja	Trata hasta
843654897133	Plástico	118 ml.	15	5 L.
843654897134	Plástico	236 ml.	12	10 L.

### Descripción

Tratamiento de última generación 100% sintético, para cajas de cambio manuales, automáticas, grupos y diferenciales.

### Prestaciones Técnicas

- Forma una resistente capa, en engranajes helicoidales y planos para soportar presiones extremas, disminuyendo tolerancias, ruidos y vibraciones.
- Facilita la selección de las marchas, especialmente en sincronizadores desgastados.
- Detiene pequeñas fugas de aceite en la caja de cambios.
- Alarga la vida útil de ejes, engranajes, guías, selectores y sincronizadores.
- Formulación 100% sintética, Carece de flúor-polímeros, parafinas, hidrocarburos clorados, grafito, teflón, ésteres, cerámicas, metales negros y no ferrosos.
- Restablece el correcto funcionamiento del cuerpo de válvulas en cajas automáticas.
- Revitaliza retenes y juntas.

### Modo de Uso

1. Con motor apagado, quitar el tapón de llenado del registro de la caja de cambio.
  2. Aplicar el contenido del producto.
  3. Poner el tapón.
- En caso de aplicación en grupos y diferenciales seguir el mismo procedimiento.