



FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO	ACTIVADOR SEALING TAPE 400 ML.
REFERENCIA	2550
DISTRIBUIDOR	Auto Repair Online Canarias.
DIRECCIÓN	C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
POBLACIÓN	38110 - Santa Cruz de Tenerife – España
TELÉFONO	664 557 680
E-MAIL	info@autorepaironlinecanarias.es
WEB	www.autorepaironlinecanarias.es

2. DESCRIPCIÓN

Imprimacion para elementos plásticos como espejos Imprimador exteriores, parachoques alerones,...

3. DATOS TÉCNICOS

Composición base	Polímero especial
Grosor cubrimiento	Después de 1 aplicación entre capas: aprox. 3-5 μm
Tiempo de secado	Secado superficial: Después aprox. 15 minutos. Totalmente seco: Después aprox. 30-40 minutos
Puede ser pintado	Él mismo: Después de 15 minutos. Cualquier imprimación: Después de 15 minutos.
Vida útil	3 años

4. VENTAJAS

Mejora la adhesión de las secuencias entre capas de pintura a todas las superficies plásticas; proporciona una adhesión ideal; rápido secado, transparencia, alta cobertura, fácil aplicación, más: no CFC contiene metales pesados como el cadmio, cromo.

5. ADVERTENCIAS

No pulverizar sobre superficies de pinturas con resinas sintéticas ya que esta eventualmente puede desprenderse. Observe las instrucciones que se muestran en la etiqueta de aerosol.