

Surf-ACE O.E. COMPOUND

Desarrollado especialmente: En conjunto con los principales fabricantes de motores, Surf-ACE O.E. Compound por fin ofrece a la industria de la pintura y de la limpieza y cuidado de vehículos un producto que elimina de forma total y permanente las rayas en la pintura de forma permanente, evitando su reparación.

Acción no cosmética superfina: No oculta las rayas con aceite sino que los elimina completamente.

Baja dispersión: Surf-ACE Compounds han sido formulados especialmente con propiedades de baja dispersión y para su uso sin agua, reduciendo de forma drástica el costoso periodo de limpieza.

Produce: Un acabado extraordinario de gran brillo.

Ideal para: Mezclas, igualar los niveles de brillos y restauración general de pinturas.

Para usar en: Todos los sistemas de pintura del automóvil incluyendo los de base acuosa, de alto contenido de sólidos, acrílicos monocomponentes y de dos paquetes, y acabados de fábrica, de celulosa y sintéticos.

Lubricantes incorporados: Prolonga la vida del espumadero y facilita el desplazamiento de la esponjilla sin dejar una película grasosa.

Aprobación: Libre de amoníaco y siliconas. ¡Permite la aplicación de pintura!

Salud y seguridad: Libre de sílice. No inflamable.

Para mejores resultados:
Use junto con los espumadores blancos de Concept.

Velocidad del motor: Aproximadamente 1800 rpm (marcha libre)

Nota 1 : No reaplicar ó usar excesivo preparado.

Nota 2 : En el caso de pinturas delicadas o donde la concentración de calor pueda crear problemas se podrá añadir agua atomizada (particularmente con **tacos nuevos**). Eviten, sin embargo utilizar agua en exceso.

Nota 3 : Una vez que el taco nuevo sea activado con el agua no será necesario añadir más cuando el taco se impregne con el producto.

1. Aplique Surf-ACE O.E. Compound en pequeñas cantidades para pintar superficies (use la cantidad mínima para trabajar sobre la área que necesita).
2. Repase la superficie aplicando una presión media hasta que eliminar las rayas e imperfecciones.
3. Reduzca la presión una vez que el espumadero comienza a moverse libremente y así dar lugar a la fase de encerado.
4. Tras usar Surf-ACE O.E. Compound, elimine cualquier residuo y repase la superficie con un paño ligero seco. (por ej. CAP-4)

Especificación típica:

Composición	: Una emulsión con rellenos inertes, surfactantes y espesadores.
Aspecto	: Pasta blanca
Perfume	: Característico
pH	: 9.0 – 9.5
F.P.	: 74°C
VOC	: 127g/L
Solubilidad	: Mezcable en agua
Almacenaje	: Doce meses mínimo a temperatura ambiente. Proteger contra las heladas.
Envase:	: Un litro (1L)

Surf-ACE O.E. es una marca registrada de Concept Chemicals & Coatings Ltd

CODE: 70001

Concept Chemicals & Coatings Ltd.
Felt Court, Windmill Lane Industrial Estate, Denton,
Manchester, England

Telephone: +44 (0)161 335 0213

Facsimile: +44 (0)161 335 0214

Email: info@conceptchemicals.com

Web: www.conceptchemicals.com



Surf-ACE is a registered Trade Mark

In accordance with our policy of continuous improvement we reserve the right to amend specification without prior notice