



Compatibilidades

163 Neutralizador de Olores "PUR - ODOR"
Gama Súper Ambientadores
002 Limpia Tapicerías

Precauciones

Provoca irritación ocular grave. Aerosol extremadamente inflamable. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. No pulverizar sobre llama abierta u otra fuente de ignición. Evitar respirar los vapores. Lavarse concienzudamente las manos tras su manipulación. Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilado. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Recipiente a presión. Puede reventar si se calienta. Recipiente a presión. No perforar ni quemar, incluso después de usado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50oC/122oF. Mantener fuera de alcance de los niños. Contiene Alpha pineno, puede provocar una reacción alérgica. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20.

Presentación

Referencia:	Envase:	Capac.	Uds. Caja	Trata hasta
843654897126	Metálico	500 ml.	12	

Descripción

Espuma en aerosol, formulada para eliminar los malos olores de los conductos de ventilación del aire acondicionado. Incluye cánula para su aplicación.

Prestaciones Técnicas

- Elimina los malos olores producidos por adherencias de humedad en los conductos del aire acondicionado.
- Mantiene un agradable aroma después de su uso.
- Disminuye drásticamente la posibilidad de infecciones respiratorias.
- Usos:
 - Circuitos de ventilación de automóviles, Caravanas, Auto caravanas, Camiones refrigerados, Embarcaciones, Casas, Oficinas....
- Ideal en automóviles parados durante un largo período de tiempo.

Modo de Uso

1. Mantener puertas y ventanas abiertas durante todo el proceso del tratamiento.
2. Retirar el filtro del habitáculo.
3. Cerrar todas las salidas de ventilación del habitáculo.
4. Agitar el envase y conectar la cánula.
5. Introducir la cánula completamente por la toma exterior del filtro del habitáculo o caja del evaporador.
6. Pulsar la válvula y retirar lentamente la cánula, mientras se rocía la espuma.
7. Poner en marcha el motor.
8. Conectar la calefacción a máxima temperatura y velocidad con recirculación durante 30 minutos.
9. Limpiar con un paño o papel absorbente los posibles residuos de espuma.