



Precauciones

extremadamente inflamable. Aerosol Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia y vértigo. No pulverizar sobre llama abierta u otra fuente de ignición. Evitar respirar los vapores. Lavarse concienzudamente las manos tras su manipulación. Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilado. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Recipiente a presión. Puede reventar si se calienta. Recipiente a presión. No perforar ni quemar, incluso después de usado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50oC/122oF. Manténganse fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información toxicológica, teléfono: 91 562 04 20

Presentación				
Referencia:	Envase:	Capac.	Uds. Caja	Trata hasta
843654897425	Metálico	600 ml.	12	

Descripción

Limpiador de última generación para componentes de sistemas de frenos, embragues y piezas mecánicas.

Prestaciones Técnicas

- Limpia y elimina restos de aceite, grasa, líquido de frenos y suciedad en cualquier superficie.
- Disuelve restos de alquitrán y residuos propios del desgaste de componentes.
- Elimina problemas de atascamiento de cilindros de frenos o embragues generados por uso.
- Compatible en trabajos de limpieza en motores, piezas o soportes para desplazar todo tipo de residuos.
- Pulveriza en todos los ángulos. Rápida aplicación.
- No daña gomas ni materiales plásticos.
- Elimina ruido agudo de roce entre discos y pastillas.

Modo de Uso

- Agitar el envase antes de usar.
- 2. Pulverizar generosamente sobre la superficie a limpiar.
- 3. Eliminar el exceso con papel o simplemente dejar que se evapore.
- 4. Repetir el proceso en caso de ser necesario.

Compatibilidades

409 Grasa Blanca de Lítio

751 Lubricante PTFE

426 Desengrasante para Motor