

RAPIDE ULTRA PLUS+

COMPUESTO RÁPIDO

Acción rápida: Pulimento de corte rápido en profundidad media gruesa, ultra rápido para todos los tipos de pintura.

Remueve: marcas profundas de deslustre, el efecto "arenilla", etc. Elimina de forma rápida y permanente arañazos en profundidad de hasta P1500.

Fórmula de baja dispersión: Especialmente diseñada y elaborada para usarse sin agua; esto minimiza la suciedad resultante de la vaporización excesiva (reduciendo dramáticamente el periodo de limpieza).

No oculta: Elimina los arañazos y no los oculta con aceites cosméticos.

Para usarse en: Cualquier sistema de pintura de automóviles (al agua, de alto contenido sólido, de componente individual y doble, acrílicos, celulosas, sintéticos y acabados originales del fabricante).

Lubricantes incorporados : Amplían la durabilidad del disco de la esponja y facilitan un suave deslizamiento del mismo sin dejar una película de grasa

Aprobado: Sin amoníaco o silicona. ¡Se puede pintar!

Higiene y seguridad. No inflamable

Para su aplicación a máquina solamente.

Para obtener los mejores resultados:

Aplíquese en un disco:

Estándar de lana- para un corte máximo.

Esponja naranja - para corte y acabado.

#70005

Velocidad de la máquina: 1800 RPM aprox. (sin cargar).

Nota 1 : No reaplicar o usar excesivo preparado.

Nota 2 : En el caso de pinturas delicadas o donde la concentración de calor pueda crear problemas se podrá añadir agua atomizada (particularmente con **tacos nuevos**). Eviten, sin embargo utilizar agua en exceso.

Nota 3 : Una vez que el taco nuevo sea activado con el agua no será necesario añadir más cuando el taco se impregne con el producto.

1. Aplíquese Surf-ACE Rapide Ultra Plus+ en pequeñas cantidades para pintar superficies (utilizar la cantidad mínima para el área a tratar).
2. Accione sobre la superficie aplicando una presión media hasta que los arañazos e imperfecciones desaparezcan completamente..
3. Reduzca la presión a medida que el disco comience a circular con facilidad permitiendo así el pulido.
4. Una vez efectuada la aplicación del preparado, elimine los residuos y saque brillo utilizando un paño limpio y suave (por ej. CAP-4).
5. Si se requiere brillo adicional, se puede continuar con Surf-ACE HOLO-X

Especificación típica:

Composición : Emulsión que contiene un abrasivo inerte inorgánico, emulsores y espesantes.

Aspecto : Pasta crema

Aroma : Característico

pH : 9.0 – 9.5

Temp. Inflam. : >68°C

Comp. Org.Vol: 77g/L

Solubilidad : Miscible en agua

Almacenaje : Mínimo doce meses a temperatura ambiente. Proteger contra heladas.

Envase : 1kg

*



Surf-ACE is a registered Trade Mark

Concept Chemicals & Coatings LPlus td.
Windmill Lane Industrial Estate, Manchester, M34 3RB, England
Telephone: +44 (0)161 335 0213
Facsimile: +44 (0)161 335 0214

Email: info@conceptchemicals.com

Web: www.conceptchemicals.com



In accordance with our policy of continuous improvement we reserve the right to amend specification without prior notice