



Precauciones

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Nocivo para organismos acuáticos, con efectos duraderos. Lavarse concienzudamente las manos tras su manipulación. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE INGESTION: llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. No provocar el vómito. Manténganse fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información toxicológica, teléfono: 91 562 04 20.

Presentación

Referencia:	Envase:	Capac.	Uds. Caja	Trata hasta
DIÉSEL 843654897467	Metálico	150 ml.	30	15 L.
GASOLINA 843654897468	Metálico	150 ml.	30	15 L.

Descripción I.T.V. DIÉSEL

Fórmula con alta concentración para restablecer mezcla aire/combustible en motores diésel.

Descripción I.T.V. GASOLINA

Fórmula con alta concentración para restablecer mezcla aire/combustible en motores gasolina.

Prestaciones Técnicas DIÉSEL Y GASOLINA

- Disminuye drásticamente las emisiones tóxicas de combustión (HC, CO, NOx).
- Formulación idónea para garantizar los parámetros exigidos en ITV.
- Sin riesgo para sensores de oxígeno, neutralizadores catalíticos y turbocompresores.

Modo de Uso DIÉSEL Y GASOLINA

1. Quitar el tapón del depósito de combustible.
2. Añadir el contenido del envase en el depósito con poco combustible.
3. Poner el tapón del depósito.
4. Poner el motor en marcha a ralentí durante 5-8 minutos.
5. Realizar un trayecto de 20 KM o más, a un régimen normal de RPM.

Compatibilidades I.T.V. DIÉSEL

027 / 479 Limpiador de Catalizadores
500 / 501 Limpiador del Filtro de Partículas

Compatibilidades I.T.V. GASOLINA

027 / 479 Limpiador de Catalizadores
485 Limpiador Inyectores Gasolina