



Compatibilidades

Compatible con todos los tipos de aceite
 454 / 560 MT 2000 Tratamiento Sintético
 577 / 430 Limpia Interno de Motores
 089 / 090 Quita Humos de Aceite
 157 Válvulas Hidráulicas
 448 Motor Compresión

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Presentación

Referencia:	Envase:	Capac.	Uds. Caja	Trata hasta
843654897447	Metálico	300 ml.	15	10 L.
843654897561	Metálico	900 ml.	12	25 L.

Descripción

1. Formulado para tratar fugas de aceite en todo tipo de motores.
2. Formulado para tratar fugas de combustible diésel en bombas inyectoras.

Prestaciones Técnicas

- Restaura la elasticidad y el tamaño original de juntas, empaques y retenes.
- Detiene las fugas en empaques de válvulas, bandejas colectoras de aceite, cadenas de distribución, cojinetes delanteros y traseros del cárter.
- Detiene fugas en juntas y empaques de transmisiones manuales.
- No cambia el color, la densidad y el volumen del aceite.
- No afecta el buen funcionamiento de catalizadores y filtros de partículas.
- Puede usarse para sellar fugas en cajas de cambio industriales.
- Está formulado para limpiar el barniz, la goma, las partículas por desgaste y los sedimentos de la superficie de la junta, también contiene agentes químicos especiales que son absorbidos por las juntas y los empaques, restaurando así su flexibilidad y extender su vida útil

Modo de Uso

1. Con el motor apagado, quitar el tapón de llenado del aceite.
 2. Añadir el contenido del producto.
 3. Poner el tapón de llenado del aceite de motor.
- Puede ser utilizado de manera preventiva.