



Compatibilidades

Compatible con todos los tipos de aceite
 447 / 561 Tapa Fugas de Aceite
 577 / 430 Limpia Interno de Motores
 089 / 090 Quita Humos de Aceite
 157 Válvulas Hidráulicas
 448 Motor Compresión

Precauciones

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Presentación

Referencia:	Envase:	Capac.	Uds. Caja	Trata hasta
843654897454	Plástico	236 ml.	15	10 L.
843654897455	Plástico	118 ml.	15	5 L.
843654897560	Plástico	900 ml.	6	25 L.

Descripción

Tratamiento de última generación 100% sintético, especialmente formulado para reducir el desgaste y la fricción en todo tipo de metales y aleaciones.

Prestaciones Técnicas

- Reduce drásticamente el esfuerzo mecánico y la fricción en todas las partes internas del motor.
- Disminuye el consumo de combustible hasta un 10%
- Reduce la temperatura de funcionamiento del motor.
- Vida útil aproximada 100.000KM
- Disminuye ruidos internos del motor / Previene la oxidación del motor y componentes.
- No altera el color, la densidad y el volumen del aceite.
- Optimiza el rendimiento de todo tipo de motores.
- Carece de fluor-polímeros, parafinas, hidrocarburos clorados, grafito, teflón, ésteres, cerámicas, metales negros y no ferrosos.
- Mantiene limpio el motor y no genera residuos sólidos.
- Es apto para motores diésel o gasolina 2T y 4T.
- No afecta el buen funcionamiento de catalizadores y filtros de partículas.

Modo de Uso

1. Con el motor apagado, quitar el tapón de llenado del aceite.
2. Añadir el contenido del producto.
3. Poner el tapón de llenado del aceite de motor
 - Puede ser utilizado en motos con embrague sumergido en aceite.
 - Puede ser añadido al depósito de combustible para una óptima lubricación de bombas, inyectores y otros componentes (Mezcla recomendada al 4%).
 - https://www.youtube.com/watch?v=ofboG6vp_mc