



DISTRIBUCIONES

Ozonyx - OZX260HDR - Batería Solar Ozonyx Hdr 12v. 210-260ah

Batería sin mantenimiento Ozonyx Monoblock para instalaciones solares en 12 Voltios 260 Amperios

La marca OZONYX cubre las necesidades de acumulación de energía para generación solar o eólica de tamaño medio, en bancos de 6V y 12V. Producida en las instalaciones más modernas de primeros fabricantes mundiales y transportadas directamente hasta nuestros almacenes, las baterías OZONYX usan los mejores diseños de la tecnología de placa plana inundada proporcionando alta calidad, al mejor precio y con amplia disponibilidad para todas las aplicaciones. Ventajas Principales: Diseñada para resistir ciclos de carga y descarga. Monoblock en 6 Voltios y 12 Voltios con amplia gama de capacidades. Versión sellada sin mantenimiento. Características: Voltaje: 12 Voltios Capacidad (Ah): 260 Amperios C100 Medidas (mm): Largo 518 x Ancho 273 x Alto 240 Peso: 60.2 Kilos Terminal de conexión: Borne AP Descarga Ficha de Producto PDF Ozonyx



Range: **HIGH DISCHARGE RATE**

 Type name: **OZX260HDR**

 Barcode: **8436594881060**


PERFORMANCES*		CONFIGURATION	
Voltage:	12 V	Size:	518x273x240 mm (C)
Capacity:	260 Ah (100h)	Polarity:	3
Cap. 10/20h:	210/230 Ah	Terminal:	1 (taper)
Energy at 100h:	3,1 kWh	Holddown:	-
Cicles at 50%:	250	Ventilation:	Central
PV Cicles (24%):	1000	Maintenance:	Not required (MF)
Self-Discharge:	12 months		
<small>(from the date of production, at 25°C)</small>			

*According to standards IEC 60896/61427

INTERNAL CONSTRUCTION		COMPONENTS	
Technology:	EFB	Container:	PP/blue
Alloy:	Calcium	Lid:	Flat double, PP/black
Separator:	PE envelope/Fleece	Plugs:	Termal sealing, PP/black
Total Weight:	60,2 kg	Handles:	On container, rope/black
Origin:	Europe		