



Ozonyx - OZX75HDR - Batería Solar Ozonyx Hdr 12v. 65-75ah

Batería sin mantenimiento Ozonyx Monoblock High Discharge Rate para instalaciones solares en 12 Voltios y 75 Amperios.

La marca OZONYX cubre las necesidades de acumulación de energía para generación solar o eléctrica de tamaño medio, en bancos de 6V y 12V. Producida en las instalaciones más modernas de primeros fabricantes mundiales y transportadas directamente hasta nuestros almacenes, las baterías OZONYX usan los mejores diseños de la tecnología de placa plana inundada proporcionando alta calidad, al mejor precio y con amplia disponibilidad para todas las aplicaciones. Ventajas Principales: Diseñada para resistir ciclos de carga y descarga Monoblock en 6 Voltios y 12 Voltios con amplia gama de capacidades Versión sin mantenimiento Características: Voltaje: 12 Voltios Capacidad (Ah): 75 Amperios C100 Medidas (mm): Largo 278 x Ancho 175 x Alto 190 mm Peso: 19,3 Kilos Ciclos de uso: 50% 150 / 24% 600 Terminal de conexión: Borne AP Descarga Ficha de Producto PDF OZX75HDR



55Ah 550Ah
12V 75Ah (100Ah)

ozonyx
SOLAR ENERGY

HIGH DISCHARGE RATE

ozonyx
SOLAR ENERGY
Battery designed
for Deep discharge
HIGH DISCHARGE RATE

Range: **HIGH DISCHARGE RATE**

Type name: **OZX75HDR**

Barcode: **8436594881022**



		
0	B13	1

PERFORMANCES*		CONFIGURATION	
Voltage:	12 V	Size:	278x175x190 mm (L3)
Capacity:	75 Ah (100h)	Polarity:	0
Cap. 10/20h:	65/70 Ah	Terminal:	1 (taper)
Energy at 100h:	0,9 kWh	Holddown:	B13
Cycles at 50%:	150	Ventilation:	Central
PV Cycles (24%):	600	Maintenance:	Not required (MF)
Self-Discharge:	12 months		
(from the date of production, at 25°C)			

*According to standards IEC 60896/61427

INTERNAL CONSTRUCTION		COMPONENTS	
Technology:	EFB	Container:	PP/black
Alloy:	Calcium	Lid:	Double, PP/grey
Separator:	PE envelope/Polyester	Plugs:	Termal sealing, PP/grey
Total Weight:	19,3 kg	Handles:	On lid, PP/grey
Origin:	Europe		