



AutoRepair - 7045 - Grasa cerámica 400 ml.

Producto de alta calidad con base de grasa cerámica, aceites minerales y disolventes, lubricando a temperaturas extremas y a altas presiones.

Resistente a temperaturas entre -40°C hasta 1400°C. Características: Protege contra la corrosión, oxidación y el gripado de uniones roscadas, reduce el desgaste, evita chirridos y crujidos. Resistente al agua fría, caliente y salpicaduras. Grasa con alto contenido en partículas cerámicas resistente a altas presiones, con separación de pigmentos para remaches, tornillos, pernos o enchufes resistentes en rangos de altas temperaturas. Altamente eficaz en colectores y tubos de escape, turbocompresores, sondas lambda, hornos industriales, maquinaria pesada, etc. Libre de ácidos y siliconas, no se resinifica. Color GRIS, resiste picos de temperatura de hasta 1400°C. Aplicación: Agitar bien antes de usar. Eliminar cualquier resto de suciedad. Pulverizar uniformemente una fina capa a una distancia de 15 - 20 cm y dejar evaporar. Después de su uso, pulverizar el aerosol boca abajo para limpiar la boquilla. No mezclar con otras grasas. Presentación: Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.







7045 GRASA ADHESIVA CERÁMICA

7045 Grasa adhesiva cerâmica de alta resistência e grau de aderência superior, desenvolvida para uso em aplicações de alta temperatura. Grasa com alto conteúdo de óxido de zinco e óxido de alumínio, com partículas de cerâmica e grafite, para uso em aplicações de alta temperatura. Grasa com alto conteúdo de óxido de zinco e óxido de alumínio, com partículas de cerâmica e grafite, para uso em aplicações de alta temperatura. Grasa com alto conteúdo de óxido de zinco e óxido de alumínio, com partículas de cerâmica e grafite, para uso em aplicações de alta temperatura.

7045 ADHESIVE CERAMIC GREASE

7045 Adhesive ceramic grease of high resistance and degree of adhesion, developed for use in applications of high temperature. Grease with high content of zinc oxide and aluminum oxide, with ceramic particles and graphite, for use in applications of high temperature. Grease with high content of zinc oxide and aluminum oxide, with ceramic particles and graphite, for use in applications of high temperature. Grease with high content of zinc oxide and aluminum oxide, with ceramic particles and graphite, for use in applications of high temperature.

7045 MASSA ADESIVA CERÁMICA

7045 Massa adesiva cerâmica de alta resistência e grau de aderência superior, desenvolvida para uso em aplicações de alta temperatura. Massa com alto conteúdo de óxido de zinco e óxido de alumínio, com partículas de cerâmica e grafite, para uso em aplicações de alta temperatura. Massa com alto conteúdo de óxido de zinco e óxido de alumínio, com partículas de cerâmica e grafite, para uso em aplicações de alta temperatura. Massa com alto conteúdo de óxido de zinco e óxido de alumínio, com partículas de cerâmica e grafite, para uso em aplicações de alta temperatura.

PELIGRO - DANGER - PERIGO

7045 Grasa adhesiva cerâmica de alta resistencia e grau de adherencia superior, desarrollada para uso en aplicaciones de alta temperatura. Grasa con alto contenido de óxido de zinc y óxido de aluminio, con partículas de cerámica y grafito, para uso en aplicaciones de alta temperatura. Grasa con alto contenido de óxido de zinc y óxido de aluminio, con partículas de cerámica y grafito, para uso en aplicaciones de alta temperatura. Grasa con alto contenido de óxido de zinc y óxido de aluminio, con partículas de cerámica y grafito, para uso en aplicaciones de alta temperatura.



REPAIR

7045 Grasa adhesiva cerâmica de alta resistencia e grau de adherencia superior, desarrollada para uso en aplicaciones de alta temperatura. Grasa con alto contenido de óxido de zinc y óxido de aluminio, con partículas de cerámica y grafito, para uso en aplicaciones de alta temperatura. Grasa con alto contenido de óxido de zinc y óxido de aluminio, con partículas de cerámica y grafito, para uso en aplicaciones de alta temperatura. Grasa con alto contenido de óxido de zinc y óxido de aluminio, con partículas de cerámica y grafito, para uso en aplicaciones de alta temperatura.