



Alpine - S-A55V - Amplificador de 5-Canales - 4 x 60W + 1 x 300W @ 2 Ohmios

Amplificador de 5-Canales - 4 x 60W + 1 x 300W @ 2 Ohmios

Alpine presenta los nuevos amplificadores de la serie S, una perfecta combinación con los altavoces de la serie S. Estos amplificadores tienen una excelente relación Watios--Euro en la categoría de la Clase-D, y presentan una altísima resistencia al calor por lo que no se apagarán por sobrecalentamiento. También cuentan con una excelente calidad de sonido en relación a su precio.

Los amplificadores de la serie S están disponibles para configuraciones: Mono, 4 canales y 5 canales.

Características y Especificaciones Características Instalación Diseño de terminales: Un lado Compacta para una fácil instalación Terminales con tornillos (para altavoces y alimentación) Terminales de alimentación de gran calibre (AWG 4) General Amplificador Tipo: Clase-D (Digital) Número de canales: 5/4/3 Canales Control de gestión térmica Indicador LED de estado/alimentación montado en parte superior Entrada de nivel de altavoz con encendido remoto. Divisor: Filtro ajustable Pasa-Bajos (LPF) / Pasa Altos (HPF) Control de Ganancia: Ajustable Ecualizador de graves (canal de subwoofer) Control de graves: Preparado para unidad Remota de Control de graves (RUX-KNOB2)

Especificaciones

Potencia máxima de salida Potencia Máxima Total: 1100W Potencia RMS Por Canal a 2 Ohms, 14.4V (<1%THD+N): 4 x 60W + 1 x 300W Por Canal a 4 Ohms, 14.4V (<1%THD+N): 4 x 40W + 1 x 200W Puenteada a 4 Ohms, 14.4V (<1%THD+N): 2 x 120W Ajuste de Sonido Divisor de frecuencia: Variable LPF, 50-400Hz (-12dB/oct) Divisor de frecuencia: Variable HPF, 50-400Hz (-12dB/oct) General Requisitos de alimentación: 14.4 V.DC (admisible de 9 - 16 V) Sensibilidad de entrada (entrada RCA): Alta: 0.5 -10 V Baja: 0.2 - 4.0 V Entrada de Alto nivel con encendido automático Sección cable: Cable Alimentación AWG 4, SPK Cable AWG 12 Respuesta de Frecuencia (+0, -3dB: 1W a 4 ohmios) para CH-1/2/3/4: 10Hz - 30kHz Respuesta de Frecuencia(+0, -3dB: 1W a 4 ohms) para CH-5: 10Hz - 400Hz THD+N (@ 10W a 4 ohmios): <0.03% THD+N (@ 50W a 4 ohmios): <0.07% Factor de amortiguación: Canales 1/2/3/4: >100, Canal 5: >750 Relación Señal/Ruido (@ 50 Vatios a 4 Ohms): >98dB Peso: 2.9 kg Dimensiones Disipador (AnxAlxF) mm: 286 x 58 x 204









	S-A60M	S-A32F	S-A55V
Output Channels	Mono	4-Channels	5-Channels
Max Power Output	1100W	640W	1100W
RMS Power Output [@14.4V 1%THD]	1 x 600W (2Ω) 1 x 330W (4Ω)	4 x 80W (2Ω) 4 x 55W (4Ω)	4 x 60W + 1 x 300W (2Ω) 4 x 40W + 1 x 200W (4Ω)
Amplification Circuit	Class-D	Class-D	Class-D