



## Teck europe - TBC12-150 - Bateria 160 Ah. Cyclic Agm

Batería AGM Ciclo Profundo TECK EUROPE TBC12-150, 12 Voltios 160 Amperios Alta Descarga

Características: Esta serie de baterías Teck Europe obtiene la tecnología AGM, que tiene alta seguridad y confiabilidad, sin mantenimiento, aleación de rejilla especial: alta velocidad de carga, baja auto descarga y larga vida útil. Batería de excelente calidad con gran capacidad y rendimiento de descarga de alta corriente. La batería tiene buena aceptación de descarga a baja temperatura para evitar que la vida útil de la batería se vea afectada en los días de invierno. La batería está fabricada con una estructura sellada y no emite gases o salidas de líquido electrolito durante el uso. No se requiere reposición de electrolito. Ciclo de vida de larga duración. Especialmente diseñado con características seguras y protegidas. Recipiente de material ABS: aumenta la resistencia del recipiente de la batería.

Principales Aplicaciones Vehículos eléctricos Scooter eléctricos Sillas de ruedas eléctricas Maquinaria industrial Carros de Golf Cortacéspedes de semi-tracción y etc. Especificaciones Técnicas: Voltaje Nominal: 12 Voltios Capacidad Nominal C20: 150.0 Ah Peso: 43.00 Kilos +/- 3% Medidas: 483x170x239 mm +/- 2% Impedancia Interna: 3,0 mΩ Máxima Corriente de Descarga: 1500A (5Sec) Voltaje de Carga: 14.40 - 15.0 VDC - 25°C Conexión: Terminal M8 Contenedor: ABS (UL 94-HB)

 **TECK**  
**EUROPE**  
CYCLIC AGM

**TBC12-150**  
**12V 160Ah(20h)**  
Electrolyte Filled  
& Sealed

CE



Pb

Non-spillable

BATTERY MUST BE RECYCLED



Pb

[www.teckeuropa.com](http://www.teckeuropa.com)

| PERFORMANCES*                          |                | CONFIGURATION |                        |
|----------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|
| Voltage:                               | 12 V           | Size:         | 483x170x239 mm         |
| Capacity:                              | 160 Ah (20h)   | Polarity:     | 1                      |
| Cap. 5/10/100h:                        | 132/150/169 Ah | Terminal:     | M (M8 thread)          |
| Energy at 100h:                        | 2,03 kWh       | Holddown:     | -                      |
| Cycles at 50%:                         | 700            | Ventilation   | Valve regulated (VRLA) |
| Max. current:                          | 1500 A (5seg)  | Maintenance:  | Not required (MF)      |
| Int. Resistance:                       | 3 mΩ           |               |                        |
| Self-Discharge:                        | 15 months      |               |                        |
| (from the date of production, at 25°C) |                |               |                        |

\*According to standards IEC 60254/60896

| INTERNAL CONSTRUCTION |                         | COMPONENTS |                               |
|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|
| Technology:           | Manufacturer-sealed AGM | Container: | ABS/light grey                |
|                       |                         | Lid:       | ABS/dark grey                 |
| Alloy:                | Calcium                 | Plugs:     | Termal sealing, ABS/dark grey |
| Separator:            | AGM (glass mat)         | Handles:   | On container, rope/white      |
| Total Weight:         | 43 kg                   |            |                               |
| Origin:               | Asia                    |            |                               |



## DATASHEET (1/2)

Cyclic & Emergency  
Application Battery

Range: **CYCLIC AGM**

Type name: **TBC12-150**

Barcode: **8436594880605**

