



**DISTRIBUCIONES**

## **Optima - YTR2.7J - Batería Optima Yellowtop Yt-R-2.7j 12v 38ah 460a**

Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V . 38ah 460a. YELLOW TOP series

La batería OPTIMA YTR2.7J YELLOW TOP incorpora la tecnología SPIRACELL<sup>®</sup>, está preparada para hacer cuanto le pida. Y resiste a las vibraciones mejor que cualquier otra batería del mercado: hasta 15 veces más. La batería YELLOWTOP OPTIMA supera hasta tres veces la vida útil de las baterías convencionales y garantiza un suministro ininterrumpido de energía a lo largo de todo el ciclo de descarga. Denominadas comúnmente como baterías Optima de gel en realidad disponen de una tecnología de AGM (absorbent glass mat). Su energía es más limpia, con niveles de tensión más altos que los alcanzados por las baterías convencionales. Su diseño compacto minimiza su peso y facilita su montaje en espacios reducidos. Es 100 % hermética y a prueba de derrames, muy resistente a las temperaturas extremas y se puede almacenar durante largos periodos de tiempo. Además, no requiere ningún mantenimiento. Beneficios: Potencia para aplicaciones de arranque y de ciclo profundo: todo en una sola batería. Dura hasta tres veces más que las baterías convencionales de placas planas. Rendimiento constante que mantiene la batería funcionando al mismo nivel incluso durante el proceso de descarga. Más potencia durante los primeros uno, tres, cinco y diez segundos del proceso de arranque en comparación con baterías de plomo-ácido similares. Perfecta para usos estacionales. Si está totalmente cargada, puede no utilizarse durante un periodo de hasta 12 meses a temperatura ambiente (o inferior) y aún así arrancar un coche. Quince veces más resistente a las vibraciones que las baterías estándar de plomo-ácido. Se puede instalar en casi cualquier posición.

Características técnicas  
Voltaje (V): 12  
Intensidad de arranque en frío (-18°C) A: 460  
Intensidad de arranque en frío (0°C) A: 575  
Reserva de Capacidad (min): 66  
Capacidad (C/20 Rate) (Ah): 38  
Resistencia Interna (ohms): 0.0046  
Tipo de Terminales: T1  
JIS  
Grupo BCI: D51R  
Peso Mínimo (Kg): 11.8 kg  
Longitud (mm): 237 mm  
Ancho (mm): 129 mm  
Alto (mm): 227 mm  
Positivo Derecha



**OPTIMA**  
BATTERY

Model	Capacity (Ah)	Reserve Capacity (min)	Dimensions (mm)
55	55	120	175x175x175
65	65	150	175x175x175
75	75	180	175x175x175
85	85	210	175x175x175
95	95	240	175x175x175
105	105	270	175x175x175
115	115	300	175x175x175
125	125	330	175x175x175
135	135	360	175x175x175
145	145	390	175x175x175
155	155	420	175x175x175
165	165	450	175x175x175
175	175	480	175x175x175
185	185	510	175x175x175
195	195	540	175x175x175
205	205	570	175x175x175
215	215	600	175x175x175
225	225	630	175x175x175
235	235	660	175x175x175
245	245	690	175x175x175
255	255	720	175x175x175
265	265	750	175x175x175
275	275	780	175x175x175
285	285	810	175x175x175
295	295	840	175x175x175
305	305	870	175x175x175
315	315	900	175x175x175
325	325	930	175x175x175
335	335	960	175x175x175
345	345	990	175x175x175
355	355	1020	175x175x175
365	365	1050	175x175x175
375	375	1080	175x175x175
385	385	1110	175x175x175
395	395	1140	175x175x175
405	405	1170	175x175x175
415	415	1200	175x175x175
425	425	1230	175x175x175
435	435	1260	175x175x175
445	445	1290	175x175x175
455	455	1320	175x175x175
465	465	1350	175x175x175
475	475	1380	175x175x175
485	485	1410	175x175x175
495	495	1440	175x175x175
505	505	1470	175x175x175
515	515	1500	175x175x175
525	525	1530	175x175x175
535	535	1560	175x175x175
545	545	1590	175x175x175
555	555	1620	175x175x175
565	565	1650	175x175x175
575	575	1680	175x175x175
585	585	1710	175x175x175
595	595	1740	175x175x175
605	605	1770	175x175x175
615	615	1800	175x175x175
625	625	1830	175x175x175
635	635	1860	175x175x175
645	645	1890	175x175x175
655	655	1920	175x175x175
665	665	1950	175x175x175
675	675	1980	175x175x175
685	685	2010	175x175x175
695	695	2040	175x175x175
705	705	2070	175x175x175
715	715	2100	175x175x175
725	725	2130	175x175x175
735	735	2160	175x175x175
745	745	2190	175x175x175
755	755	2220	175x175x175
765	765	2250	175x175x175
775	775	2280	175x175x175
785	785	2310	175x175x175
795	795	2340	175x175x175
805	805	2370	175x175x175
815	815	2400	175x175x175
825	825	2430	175x175x175
835	835	2460	175x175x175
845	845	2490	175x175x175
855	855	2520	175x175x175
865	865	2550	175x175x175
875	875	2580	175x175x175
885	885	2610	175x175x175
895	895	2640	175x175x175
905	905	2670	175x175x175
915	915	2700	175x175x175
925	925	2730	175x175x175
935	935	2760	175x175x175
945	945	2790	175x175x175
955	955	2820	175x175x175
965	965	2850	175x175x175
975	975	2880	175x175x175
985	985	2910	175x175x175
995	995	2940	175x175x175

**OPTIMA**  
BATTERY  
ULTIMATE POWER SOURCE

Johnson Controls