



Ozonyx - OZX65AGM - Batería Solar Ozonyx Agm 12v. 55-65ah

Baterías Ozonyx Baterías AGM Block Sellada sin mantenimiento Diseñada para resistir ciclos de carga y descarga 12v. 55-65ah

La batería OZONYX OZX65AGM Standard se utiliza principalmente para la industria de energías renovables de origen solar. Estas fabricadas con una densidad energética inferior, un volumen superior de electrolito y con placas planas que las mantiene a baja temperatura y reducen la corrosión; todo ello junto con el separador de AGM de alta calidad garantizan una vida útil más larga. Ideal para el uso en autocaravana o barco con placa solar. En comparación con las baterías de gel, la resistencia interna es significativamente menor en las baterías AGM, lo que les permite proporcionar mayores cantidades de electricidad a demanda del consumidor. Características: Absorbent Glass Mat (AGM) Ventilación regulada por válvula (VRLA) Elevada fiabilidad y calidad Hasta 500 ciclos al 50% de descarga Alta densidad energética Larga vida útil en uso cíclico y en flotación 8 años de vida estimada Voltaje 12V Capacidad 54Ah en 10h, 60Ah en 20h, 65Ah en 100h Peso 18,5 kg Terminal 1 Dimensiones: 242/175/190 mm (largo/ancho/alto) Verifique el voltaje cada 8 meses. Evite la exposición a temperaturas bajo cero. Para la recarga utilice cargadores automáticos con voltaje constante. Origen: Europa En la instalación utilice la sección y longitud de cable adecuadas. Mantenga las conexiones firmes.

