



AutoRepair - 3425 - Pintura en spray blanco mate 400 ml.

Esmalte sintético monocomponente con alto poder de cubrición.

Pintura nitro lista para su uso. Secado rápido. Reduce manipulación de las piezas pintadas ahorrando tiempo de espera. Aplicable sobre las imprimaciones, aparejos, pinturas y barnices. Amplio abanico de aplicaciones. Excelente cubrición, con poca cantidad de producto podemos cubrir gran capacidad de superficie. Cumple con la normativa VOC's: 2004/42 Cat II (e) 840 g/l.

M_x - COV's: 693 g/. Deja un acabado liso sedoso. Colores: Blanco Mate 9010M
Características: Acabado liso. Secado rápido 5 minutos. Alto poder de cubrición. Esmalte sintético monocomponente listo para su uso y aplicación en spray. Aplicación: Agitar durante 2 o 3 minutos antes de usar. Las superficies deben estar lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Matizar las piezas a tratar. Aplicar a una distancia de 20 cm en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla, pulverizando boca abajo hasta que solo salga gas. Presentación: Aerosol 400 ml. Caja de 12 unidades
Colorimetría: Negro Mate: RAL 9005. Negro Satinado: RAL 9005. Negro Brillo: RAL 9005. Blanco Mate: RAL 9010M. Blanco Brillo: RAL 9010



1. KINTRO PAINT PINTURA ACRILICA

1. KINTRO PAINT PINTURA ACRILICA

El aceite de ricino es un aceite vegetal que se extrae de las semillas de la planta de ricino. Es un aceite muy viscoso y de color oscuro, que se utiliza en la industria cosmética y farmacéutica. En la cosmética, se utiliza para la elaboración de cremas, lociones y jabones. En la farmacia, se utiliza para la elaboración de medicamentos. El aceite de ricino también se utiliza en la cocina, pero es importante tener en cuenta que no debe consumirse en grandes cantidades, ya que puede ser tóxico.

1K NITRO PAINT ACRYL PAINT

• **Primer** CA will paint ready for use. Fast dry. Rapid handling of products and
• **Primer** CA will paint ready for use. Fast dry. Rapid handling of products and
• **Primer** CA will paint ready for use. Fast dry. Rapid handling of products and

1K NITRO PAINT TINTURA ACRÍLICA

INSTRUCOES DE USO: Aguarde 24 horas antes de usar o produto para garantir a melhor absorção e evitar irritações na pele.

PELIGRO - DANGER -

[illegible][illegible][illegible]

AUTO REPAIR

REPAIR
AUTOREPAIR CANARIAS
C/Laurel Gorda 29 de la Playa 2-11
Tel: 922 79 31 88

Department of Education

