



Tratauto - 843654897089 - Quita humos de aceite.

Tratamiento formulado con base sintética para reducir las emisiones de humo (blanco-azulado) y disminuir problemas consumo de aceite y pérdida de compresión

Problemas habituales:

Consumo de aceite:

Tratamiento formulado con base sintética para reducir las emisiones de humo (blanco-azulado) y disminuir el consumo de aceite.

Forma una capa viscosa ocupando los espacios entre componentes desgastados o con excesiva tolerancia tales como camisas y pistones.

Humo blanco:

Tratamiento formulado con base sintética para reducir las emisiones de humo (blanco-azulado) y disminuir el consumo de aceite.

Forma una capa viscosa ocupando los espacios entre componentes desgastados o con excesiva tolerancia tales como camisas y pistones.

¿QUÉ HACE?

Forma una capa viscosa ocupando los espacios entre componentes desgastados o con excesiva tolerancia tales como camisas y pistones.

No altera el color, la densidad y el volumen del aceite

¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

- . Reducir las emisiones de humo generadas por una excesiva combustión de aceite
- . Motores reparados o con un elevado consumo de aceite
- . Prevenir la saturación del filtro de partículas en motores con consumo de aceite
- . Aumentar la compresión del motor
- . Reducir ruidos internos del motor
- . Vehículos con problemas ITV provocados por estos casos
- . No afecta el buen funcionamiento de catalizadores y filtros de partículas, fórmula sin teflón, molibdeno o cerámica.

MODO DE USO

- 1- Con el motor apagado, quitar el tapón de llenado del aceite de motor
- 2- Aplicar el contenido del producto después de realizar el cambio de aceite
- 3- Poner el tapón de llenado del aceite de motor

ADVERTENCIAS DE USO

- . Aplicar preferiblemente con el cambio de aceite
- . Recomendamos realizar una limpieza de motor antes de ser añadido

COMPATIBILIDADES

- . Compatible con todos los motores y aceites
- . 454 MT2000 Tratamiento Sintético de Metales
- . 455 MT2000 Tratamiento Sintético de Metales
- . 447 Tapa Fugas de Aceite
- . 157 Válvulas Hidráulicas
- . 577 Limpia Interno de Motores
- . 448 Motor Compresión

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

- . Realizar un mantenimiento integral del circuito de lubricación: 2 años ó 45.000 Km
- . Añadir de manera preventiva: 1 año ó 30.000 Km
- . Una protección extra, combinar con MT2000 Tratamiento de Metales

- . Referencia: 843654897089
- . Capacidad: 355 ml.
- . Uds. en Caja:15
- . Trata hasta: 10 L

