



AutoRepair - 7240 - Formador de juntas presurizado negro 200 ml.

Sellador a base de silicona neutra con una alta adhesión a la mayoría de los sustratos no porosos como cerámica, metal, aluminio y vidrio.

Características: Montaje de juntas de culata, cárter, cigüeñal, etc. Sellado entre piezas metálicas juntas de culata en bombas, cubiertas de termostatos, etc. Sellado en sistemas de calefacción. Sellado en maquinaria de cocina. Resistente a temperaturas de hasta 285°C. Permanece elástico después del curado. **Aplicación:** Las superficies deben estar secas y limpias de polvo, grasas y cualquier otra sustancia que impida la buena adherencia. Tiempo de secado: 2 mm / 24 horas (20°C). Temperatura de aplicación: +5°C a +35°C. **Presentación:** Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



TOE REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

PROBOLÉS TÉCNICOS

7240

FORMADOR
DE JUNTAS
RTV HT

GASKET SEALER
RTV HT

FORMONE DE JUNTAS
RTV HT

RESISTENTE A LA TEMPERATURA
HIGH TEMPERATURE RESISTANCE

RESISTENTE A LA CORROSIÓN
CORROSION RESISTANT

RESISTENTE A LA OXIDACIÓN
OXIDATION RESISTANT

RESISTENTE A LA RAYADURA
SCRATCH RESISTANT

RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN
DEFORMATION RESISTANT

RESISTENTE A LA TORSIÓN
TORSION RESISTANT

RESISTENTE A LA TRACCIÓN
TENSION RESISTANT

RESISTENTE A LA COMPRESIÓN
COMPRESSION RESISTANT

RESISTENTE A LA FLEXIÓN
FLEXION RESISTANT

RESISTENTE A LA VIBRACIÓN
VIBRATION RESISTANT

RESISTENTE A LA ADHESIÓN
ADHESION RESISTANT

RESISTENTE A LA COHESIÓN
COHESION RESISTANT

RESISTENTE A LA TIRANTEZA
TENSILE RESISTANT

RESISTENTE A LA COMPRESIÓN
COMPRESSION RESISTANT

RESISTENTE A LA FLEXIÓN
FLEXION RESISTANT

RESISTENTE A LA VIBRACIÓN
VIBRATION RESISTANT

RESISTENTE A LA ADHESIÓN
ADHESION RESISTANT

RESISTENTE A LA COHESIÓN
COHESION RESISTANT

RESISTENTE A LA TIRANTEZA
TENSILE RESISTANT

RESISTENTE A LA COMPRESIÓN
COMPRESSION RESISTANT

RESISTENTE A LA FLEXIÓN
FLEXION RESISTANT

RESISTENTE A LA VIBRACIÓN
VIBRATION RESISTANT

RESISTENTE A LA ADHESIÓN
ADHESION RESISTANT

RESISTENTE A LA COHESIÓN
COHESION RESISTANT





