



Evus Energy - Z220S - Cargador (22kw Ca / 400v / 32a) Con Socket Tipo 2.

Cargador de pared (wallbox) para vehículo eléctrico en instalaciones trifásicas 400v CA con entrada para conector Tipo 2 (IEC 62196-2) de 22kW / 32A. Con Socket Tipo 2.

Aspectos destacados: Carga semi-rápida tipo 3. Compatible con instalaciones fotovoltaicas con gestión desde la App. Triple sistema de conexión para máxima adaptabilidad. Smart App propia para gestión remota del cargador. Programación horaria, y activación de tarjetas RFID. tipo de conexión, etc... Conexión Bluetooth / WiFi. Completo sistema de protecciones eléctricas y térmicas. Botón de parada de emergencia. Conector europeo Tipo 2. Cumple normativa IEC 62196-2.2 tarjetas RFID incluidas. Permite la carga solo a usuarios autorizados. Certificación IP55: y protegido contra chorro de agua en cualquier ángulo y protección contra entrada limitada de polvo sin interferir en su correcto funcionamiento. Certificación IK10: Máximo grado de protección de su carcasa contra impactos mecánicos externos. 3 años de garantía. (Ampliable opcionalmente hasta 5 años). Certificación CE y TUV y ROHS.

Características: Potencia De Carga: 22kw / 400V / 32A; Tipo De Cargador: Pared O Monoposte Conector: Socket Tipo 2 Mennekes sin Manguera. Tarjeta RFID: Sí; (2 Tarjetas Incluidas) Sistema Auto Checking: Sí Smart App: Sí; (Z-Box) Bluetooth: Sí; Wifi: Sí; Regulación De Intensidad De Carga: Ajustable De 6A A 32A; Frecuencia: 50/60hz Corriente: Ac 400v Tipo De Instalación: Trifásica Garantía: 3 Años (Ampliable Hasta 5 Opcionalmente) Nivel De Protección Agua: Ip55 Nivel De Protección Impacto: Sí IK10 DLB (Carga Dinámica Balanceada): Sí; Protecciones De Seguridad: Sobre/Bajo Voltaje, Cortocircuito Y Térmicas Protección Fugas Tipo B: Sí; Temperatura De Trabajo: De -25°C A +55°C Medidas: Largo X Alto X Ancho 169x380x151mm Peso: 6,2kg Parada De Emergencia: Sí; Certificaciones: CE, ROHS, TUV, IEC 61851-1

.embed-container{position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%;}.embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;}

SERIE Z







Zbox



Google play







Product name: Split charger
AC EV Charger
Product model: ECP42N-L-E
Rated input and output voltage:
AC200V
Rated input and output current:
AC 16A/20A
Rated power: 7.4kW
Phase number: single
Working frequency: 50/60Hz
Protection level: IP54
Operating temperature:
-20°C-60°C
EVS ECP42N-L-E
7/2019



