



Alpine - KCE-250BT - KIT MANOS LIBRES BLUETOOTH PARA UNIDADES PRINCIPALES ALPINE

Modulo Bluetooth de Parrot, Kit Manos Libres Bluetooth Para Unidades Principales Alpine

Este práctico módulo diseñado para nuestros modelos Parrot Bluetooth® Ready, permite una total operación con teléfonos móviles Bluetooth®, y proporciona una completa compatibilidad con terminales y la posibilidad de actualizaciones de software que aseguran compatibilidades futuras. La descarga de la agenda es muy rápida, proporcionando de esta manera un acceso inmediato a todos sus números de teléfono. Para el KCE-250BT estarán disponibles futuras actualizaciones de firmware Bluetooth (para compatibilidad de teléfonos). El accesorio Bluetooth KCE-250BT podrá ser actualizado con los siguientes modelos Alpine: IVA-D511R, IVA-D511RB, IVA-W520R, iXA-W404R, iDA-X305S, iDA-X313, iDA-X311, iDA-X311RR, iDA-X305, iDA-X303, iDA-X301, iDA-X301RR, CDA-105Ri, CDA-117Ri, CDE-W203Ri, CDE-112Ri, CDE-111R, CDE-111RM, CDE-102Ri, CDE-101R y CDE-101RM. Para aquellos productos que no aparezcan en este listado, por favor pongase en contacto con el distribuidor oficial Alpine. Desarrollado por Parrot para una mayor compatibilidad con multitud de teléfonos móviles con tecnología Bluetooth®. Las actualizaciones de software pueden ser descargadas e instaladas a través de la conexión de tecnología inalámbrica Bluetooth® con su ordenador portátil para proporcionar compatibilidades futuras. Avanzada Funcionalidad El KCE-250BT proporciona completo acceso a la agenda, historial de llamadas, marcación por voz y contestación automática con teléfonos compatibles. La visualización de los contactos de la agenda, las llamadas recibidas, perdidas y realizadas está condicionada al modelo de teléfono y al operador de telefonía. Por favor visite a su instalador o distribuidor oficial Alpine para verificar la compatibilidad de su teléfono. Tabla de Compatibilidad iPod / Bluetooth® Características Bluetooth® Llamada manos libres Transferencia de agenda Micrófono incluido Especificaciones Dimensiones Tamaño (An x Al x F) mm: 95 x 25 x 77 General Requisitos de alimentación: 13.5V DC (10-16 soportado) Peso: 96 gramos

