



Alpine - KTA-450 - Amplificador de 4 Canales Compacto 4 x 45W @ 2 Ohmios

Amplificador de 4 Canales Compacto 4 x 45W @ 2 Ohmios

El KTA-450 es un amplificador muy compacto de 4/2-Canales, principalmente diseñado para acoplarlo al modelo iLX-W650BT, pero que puede ser utilizado para cualquier otra configuración universal. Con la tecnología de Alpine, Dynamic Peak Power (DPP), el KTA-450 puede entregar temporalmente potencias de hasta 100 Watts RMS cuando sea necesario. En combinación con el iLX-W650BT, the KTA-450 ganó el premio Innovations Award 2019 en el CES Show 2019. Si planea comprar el iLX-W650BT, este pequeño amplificador mejorará significativamente su sistema. Apilado junto con el iLX-W650BT, montados juntos, el iLX-W650BT y el amplificador KTA-450 miden 12.7 cm de profundidad, por lo que pueden ser instalados en cualquier hueco de radio 2-DIN estándar para crear el galardonado diseño Power-Stack. Tanto los soportes como el cableado incluidos permiten una instalación rápida y sencilla. Disfrute de la potencia de sonido adicional sin el tamaño y los inconvenientes de un amplificador tradicional. Aumente la potencia de su unidad Principal. Aumente la potencia de sonido de su iLX-W650BT con el amplificador de 4 canales KTA-450 Power Pack, que ofrece 4 x 50 W RMS. Gracias a la exclusiva tecnología Dynamic Peak Power (DPP) de Alpine, puede aumentar la potencia a 100 W DPP por canal durante pasajes musicales dinámicos. Filtro Pasa-Alto El KTA-450 cuenta con un filtro pasa-alto seleccionable (60, 80 y 120Hz a 12dB/octava) para los canales delanteros y traseros. Esto resulta especialmente útil si su unidad no incluye este tipo de ajustes. Versátil y Compacto Con entradas de RCA y nivel de altavoz (entradas de 2 o 4 canales), este pequeño amplificador puede ser instalado con diferentes unidades principales — independientemente que sean unidades originales OEM o de Aftermarket. Con solo 89mm x 181mm x 36mm, es uno de los amplificadores de 4 x 50 W RMS más compactos del mercado.

Características

Instalación

Terminales: En un solo lado

Tamaño reducido para una fácil instalación

Terminales con conector (tanto para delanteros como traseros)

General

Tipo Amplificador: Class-D (Digital)

Diseño de Canales: Canales 4/2 (No es posible configuración de 3 canales)

Conmutadores DIP

Entradas de RCA y de Nivel altavoz

Divisor: Pasa altos ajustable (HPF)

Control de Ganancia: Ajustable Delanteros/Traseros

Incluido en el kit Power-Stack: soportes y tornillos para su instalación con unidad iLX-W650BT

Incluido cableado

Especificaciones

Potencia RMS Por Canal a 2 Ohmios, 14.4V (<1%THD+N): 45W x 4

Por Canal a 4 Ohmios, 14.4V (<1%THD+N): 50W X 4

Puenteada 4 Ohms, 14.4V: 100W x 2

Potencia DPP (Dynamic Peak Power) Por Canal a 2 Ohmios, 14.4V (<1%THD+N): 100W x 4

Por Canal a 4 Ohmios, 14.4V (<1%THD+N): 100W x 4

Ajustes de Sonido

Divisor: Pasa Altos

Seleccionable: 60, 80, 120Hz (-12dB/oct) en canales delanteros y traseros

General

Requisitos de Alimentación: 14.4 V.DC (admisible 9 - 16 V)

Respuesta de Frecuencia (+0/-3dB: 1W a 4 Ohmios): 15Hz — 50kHz

THD+N (@ 10W a 4 Ohmios): <0.2%

Señal/Ruido: AES-17, Ref: 1W a 4 Ohmios: >85dB

Peso: 0.6kg

Dimensiones

Ancho: 89mm

Alto: 36mm (39mm con el soporte universal)

Longitud: 181mm (198mm con el soporte universal)

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute;

top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }









iLX-W650BT + KTA-450



iLX-W650BT + KTA-450



iLX-W650BT + KTA-450