



U.S. Battery - US185HCXC2 - Batería US de 220AH serie DEEP CYCLE

Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V . 220AH 443A.DEEP CYCLE series

Las baterías de ácido de plomo inundado de US Battery están diseñadas y probadas para proporcionar el ciclo más rápido hasta la capacidad nominal completa y tienen la energía total más alta entregada durante la vida útil de la batería.

Batería US de serie DEEP CYCLE de 220Ah para aplicaciones estacionarias y 172Ah, RC (min) 443 para aplicaciones de tracción, con terminales automotrices estándar (tipo 1) J185 y tamaño de Largo 397mm x Ancho 179mm x Alto 378mm.

DEEP CYCLE Battery Type Capacity C20h (Ah) Capacity C5h (Ah)/td> RC (min)@25A BOX
DIMENSIONS TECHNICAL CHARACTERISTICS L(mm) AN (mm) AL(mm) LAYOUT TERMINALS HOLD
DOWN 6 volt US2200XC3 232 181 474 T105 260 181 286 0 - Offset-S B0 US305XC2 310 261 715
J305 302 181 371 0 - Offset-S B0 <USL16XC2 385 297 865 L16 302 181 425 0 - Large L B0 8 volt
US8VGCXC3 170 133 325 T875 260 181 286 0 - UTL B0 12 volt US24DCXC2 85 68 145 G24 276 171
238 1 +__ - Dual B0 US27DCXC2 105 89 205 G27 324 171 238 1 +__ - Dual B0 US31DCXC2 130 99
225 G31 330 171 243 9 +__ - Dual B0 US12VRXXC3 155 122 292 T1275 355 179 289 1 +__ - UTL B0
US185HCXC2 220 172 443 J185 397 179 378 0 - __+ Offset-S B0





US 185E XC2, US 185 XC2, US 185HC XC2

DATA SHEET Deep Cycle 12 -Volt



US 185HC XC2

Application: Wherever Deep Cycle 12-volt batteries are needed.

Dimensions: 15-5/8 (397)L x 7-1/16 (179)W x 14-7/8 (378)H

Type: Flooded Lead Acid (FLA) non-sealed.

Case material: Polypropylene / Heat Sealed



US 185E XC2, US 185 XC2, US 185HC XC2 - SPECIFICATIONS

BCI Group Size	Model	1-hr Rate	2-hr Rate	5-hr Rate	6-hr Rate	10-hr Rate	20-hr Rate	48-hr Rate	72-hr Rate	100-hr Rate	Voltage	Standard Terminal Type	AMP HOURS (20 HR. RATE)	MINUTES @ 75 AMPS	MINUTES @ 56 AMPS	MINUTES @ 25 AMPS	Length	Width	Height	wet Weight Lbs (kg)
921	US 185E XC2	107	122	144	148	163	185	196	201	206	12	Offset "S"	185	93	133	355	15-5/8	7-1/16	14-7/8	105 (47.8)
921	US 185 XC2	120	135	158	163	178	200	212	217	222	12	Offset "S"	200	106	151	398	(397)	(179)	(378)	109 (49.4)
921	US 185HC XC2	130	147	172	178	195	220	233	239	244	12	Offset "S"	220	117	167	443				120 (54.4)



NUEVO