



Teck europe - TBC12-23 - Bateria 23 Ah. Cyclic Agm

Batería AGM Ciclo Profundo TECK EUROPE TBC12-23, 12 Voltios 23 Amperios Alta Descarga

Características: Esta serie de baterías Teck Europe obtiene la tecnología AGM, que tiene alta seguridad y confiabilidad, sin mantenimiento, aleación de rejilla especial: alta velocidad de carga, baja auto descarga y larga vida útil. Batería de excelente calidad con gran capacidad y rendimiento de descarga de alta corriente. La batería tiene buena aceptación de descarga a baja temperatura para evitar que la vida útil de la batería se vea afectada en los días de invierno. La batería está fabricada con una estructura sellada y no emite gases o salidas de líquido electrolito durante el uso. No se requiere reposición de electrolito. Ciclo de vida de larga duración. Especialmente diseñado con características seguras y protegidas. Recipiente de material ABS: aumenta la resistencia del recipiente de la batería.

Principales Aplicaciones Vehículos eléctricos Scooter eléctricos Sillas de ruedas eléctricas Maquinaria industrial Carros de Golf Cortacéspedes de semi-tracción y etc. Especificaciones Técnicas: Voltaje Nominal: 12 Voltios Capacidad Nominal C20: 23.0 Ah Peso: 6.00 Kilos +/-3% Medidas: 182x77x168 mm +/-2% Impedancia Interna: 15,0 mΩ Máxima Corriente de Descarga: 300A (5Sec) Voltaje de Carga: 14.40 - 15.0 VDC - 25°C Conexión: Terminal M5 Contenedor: ABS (UL 94-HB)



 **TECK**
EUROPE
CYCLIC AGM

TBC12-23
12V 23Ah(20h)
Electrolyte Filled
& Sealed

CE



Pb

Non-spillable
BATTERY MUST BE RECYCLED



Pb

www.teckeuropa.com

PERFORMANCES*		CONFIGURATION	
Voltage:	12 V	Size:	182x77x168 mm
Capacity:	23 Ah (20h)	Polarity:	0
Cap. 5/10/100h:	17/19/22 Ah	Terminal:	M (M5 thread)
Energy at 100h:	0,25 kWh	Holddown:	-
Cycles at 50%:	600	Ventilation:	Valve regulated (VRLA)
Max. current:	300 A (5seg)	Maintenance:	Not required (MF)
Int. Resistance:	15 mΩ		
Self-Discharge:	15 months		
<small>(from the date of production, at 25°C)</small>			

*According to standards IEC 60254/60896

INTERNAL CONSTRUCTION		COMPONENTS	
Technology:	Manufacturer-sealed AGM	Container:	ABS/black
		Lid:	ABS/black
Alloy:	Calcium	Plugs:	Termal sealing, ABS/black
Separator:	AGM (glass mat)	Handles:	-
Total Weight:	6 kg		
Origin:	Asia		



DATASHEET (1/2)

Cyclic & Emergency
Application Battery

Range: CYCLIC AGM

Type name: TBC12-23

Barcode: 8436594880476

