



Alpine - R-A75M - Amplificador Mono de la Serie-R

Amplificador Mono de la Serie-R- Potencia RMS 1 x 750W @ 2 Ohmios - Potencia Total Máxima: 1500W

Los altavoces y subwoofers de la Serie R mantienen su herencia de calidad en sonido que viene desde hace tiempo, los nuevos amplificadores de la Serie-R no son ninguna excepción. Aparte del mejor rendimiento en su clase, estos amplificadores están ajustados para realzar las características de los altavoces y subwoofers de la Serie-R, lo que le brinda toda la experiencia de esta legendaria Serie-R.

El nuevo amplificador mono de la Serie-R desarrolla una potencia máxima de salida de 1500W. Utilice este amplificador con Subwoofers de la Serie-R para una divertida experiencia en graves.

Los amplificadores de la Serie-R están disponibles en configuración mono y de 4 canales para ofrecerle esa legendaria experiencia de la Serie-R.

Características y Especificaciones Características Instalación Diseño de terminales: Un lado Compacta para una fácil instalación. Terminales de tornillo (para altavoces y alimentación) General Tipo amplificación: Clase-D (Digital) Diseño de Canales: Mono Control de gestión térmica Indicador LED de Estado/Alimentación situado en parte superior Entrada de nivel de altavoz con encendido remoto. Divisor: Ajustable en Pasa-Bajos (LPF) Control de Ganancia Ajustable Ecualizador de Graves Filtro Subsonico Control de Graves: Preparado para unidad Remota de Control de Graves (RUX-KNOB2)

Especificaciones Potencia Máxima de Salida Potencia Máxima Total: 1500W Potencia RMS Por Canal a 2 Ohmios, 14.4V ($\leq 1\%$ THD+N): 1 x 750W Por Canal a 4 Ohmios, 14.4V ($\leq 1\%$ THD+N): 1 x 500W Ajuste de Sonido Divisor Variable LPF: 50-400Hz (-24dB/oct) Subsonic variable: 8-40Hz (-24dB/oct.) General Requisitos de alimentación: 14.4 V.DC (admisible de 9 - 16 V) Sensibilidad de entrada (entrada RCA): Alta: 0.4V - 10V / Baja: 0.1V - 4.0V Entrada de alto nivel con encendido automático Sección de cable: Cable alimentación y AWG 4, Altavoces AWG 8 Respuesta de Frecuencia (+0/-3dB: 1W a 4 Ohms): 10Hz - 400Hz THD+N (@ 10W a 4 Ohms): $< 0.02\%$ THD+N rated power a 4 Ohms): $< 0.03\%$ Factor de amortiguación: > 1500 Relación Señal/Ruido (4 Ohms): > 105 dB Peso: 3.2kg Dimensiones Disipador (AnxAlxF) mm: 273 x 50.8 x 200 Con soportes incluidos: 273 x 50.8 x 223











	R-A75M	R-A60F
Output Channels	Mono	4-Channels
Max Power Output	1500W	1200W
RMS Power Output [@14.4V 1%THD]	1 x 750W (2Ω) 1 x 500W (4Ω)	4 x 150W (2Ω) 4 x 100W (4Ω)
Amplification Circuit	Class-D	Class-D