



Ozonyx - OZX85.1 - Batería de 85 AH serie SOLAR

Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V 85Ah SOLAR series

La marca OZONYX cubre las necesidades de acumulación de energía para generación solar o eólica de tamaño medio, en bancos de 6V y 12V. Producida en las instalaciones más modernas de primeros fabricantes mundiales y transportadas directamente hasta nuestros almacenes, las baterías OZONYX usan los mejores diseños de la tecnología de placa plana inundada proporcionando alta calidad, al mejor precio y con amplia disponibilidad para todas las aplicaciones.

Batería MONOBLOCK de libre mantenimiento de 85Ah, terminales automotrices estándar (tipo 1) y tamaño de Largo 278mm x Ancho 175mm x Alto 175mm.

Ventajas principales:

Diseñada para resistir ciclos de carga y descarga Monoblocks en 6v y 12v con amplia gama de capacidades

Versión sellada sin mantenimiento Versión de bajo mantenimiento con tapones

OZONYX Reference Voltaje V CAPACIDAD DIMENSIONS Polaridad

Ah(10h)	Ah (100h)	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	MONOBLOCK SMF	OZX250.AS
12	230	250	510	275	242	3
MONOBLOCK	OZX250-6	6	185	250	261	181
276	0	OZX450-6	6	370	450	305
180	365	0	OZX85.1	12	70	85
278	175	175	1	OZX125.0	12	110
125	343	173	240	0	OZX165.A	12
140	165	513	190	223	3	OZX205.A
12	180	205	513	223	3	OZX250.A
12	220	250	518	273	240	3



Range: **MONOBLOCK**

Type name: **OZX85.1**



		
1	B13	1

PERFORMANCES*		CONFIGURATION	
Voltage:	12 V	Size:	278x175x175 mm (LB3)
Capacity:	85 Ah (100h)	Polarity:	1
Cap. 10/20h:	70/75 Ah	Terminal:	1 (taper)
Energy at 100h:	1 kWh	Holddown:	B13
Cycles at 50%:	50	Ventilation:	Central
PV Cycles (24%):	200	Maintenance:	Not required (MF)
Self-Discharge:	12 months		

(from the date of production, at 25°C)

*According to standards IEC 60896/61427



MONOBLOCK SMF

SELLADA
LIBRE MANTENIMIENTO

MONOBLOCK

ACCESO A CELDAS
BAJO MANTENIMIENTO



DURACIÓN



CICLABILIDAD

