



Alpine - HCE-C1100D - Cámara de visión trasera de alto rango dinámico con conexión

Cámara de visión trasera de alto rango dinámico con conexión directa. (HDR)

La HCE-CS1100 es una cámara de visión lateral de alto rango dinámico para unidades Alpine con conexión de entrada directa o de RCA. Incluye un adaptador para la instalación en el espejo retrovisor así como prolongador de cableado. Gracias a la tecnología HDR, la calidad de la imagen es mucho mejor comparada con las cámaras normales- para maniobrar más fácilmente y con mayor seguridad. Una cámara de visión lateral es un gran añadido a los sistemas de cámaras delantera y trasera tradicionales. Puede prevenir rayaduras durante los aparcamientos o, por ejemplo, pueden ser usadas como vigilancia lateral en su autocaravana. Nuevas cámaras Alpine HDR Las nuevas cámaras HDR de Alpine son simplemente increíbles y ofrecen nuevas tecnologías que hacen que las maniobras de su vehículo sean más fáciles y seguras. Cámara de alta resolución para una gran calidad de imagen y grandes detalles. Increíble capacidad de visión nocturna en entornos con poca luz. Ajuste rápido de exposición cuando se mueve de ambientes oscuros a brillantes (por ejemplo, estacionamientos subterráneos...) Conectores nuevos y más pequeños, para facilitar la instalación de la cámara y su cableado. Guías de distancia Esta cámara incluye guías de distancia completamente ajustables para que coincidan con las medidas de su vehículo. Esto hace que el aparcamiento sea más seguro y conveniente en comparación con las cámaras traseras normales. Funciona con productos Alpine que dispongan de entrada directa de cámara. Esta cámara de alto rango dinámico se conecta con un cable directamente a la unidad principal (sin caja oculta) para una instalación rápida y fácil. Características Generales Imagen de visión trasera HDRCámara de conexión directa. Sincronización de señal de marcha atrás. Cámara imagen con efecto espejo Sensor de imagen CMOS en color Ajuste automático de la exposición Ajuste automático del balance de blancos Sincronización interna Especificaciones Dimensiones Cámara: 23.6 x 23.6 x 24.0mm (Excluyendo proyección trasera) Longitud cable de cámara: 0.5m Longitud cable de extensión de la cámara: 10.5m General Requisitos de alimentación: 6.0 V.DC Masa negativa Consumo de alimentación: 0.5W Peso cámara: 27g (incluyendo cable) Cámara Salida de imagen: Imagen efecto espejo, video compuesto NTSC Salida de imagen: 1 Vp-p (75 Ohms) Sensor de imagen: 1/3,7 pulgadas sensor de imagen CMOS, Relación de aspecto 4:3 Número efectivo de píxeles: 640 (H) x 480 (V), aproximadamente 300,000 pixels Longitud focal: f=1.34mm Brillo: F=1:2.0 Ángulo de visión: Horizontal=131°, Vertical=103°, Relación S/N: 40.5 dB o más. Resolución (Horizontal. Área central): 330 TV Lines Temperatura de funcionamiento: -30°C - +70°C Rango de iluminación: Aproximadamente 1,5 lux a 100 Klux

