



DISTRIBUCIONES

AutoRepair - 7601 - Aditivo antihumo diesel 300 ml.

Aditivo para el tratamiento de motores Diésel.

Reduce la emisión de gases y humos como también el consumo de combustible y el aumento de potencia del motor. Características: Elimina el agua contenida en el gasoil. Reduce la contaminación medio ambiental mediante la disminución de la formación de hollín y sustancias agresivas en los gases de escape. Elimina los sedimentos en los inyectores, válvulas, pistones, así como en los segmentos y protege ante la formación de los mismos. Protege todo el circuito ante la corrosión mediante la absorción de la humedad en el depósito. Mejora el funcionamiento del motor en el momento del arranque en frío. Evita, en temperaturas bajas, que aumente la densidad del gasoil. Se puede utilizar en Common rail. Aplicación: Añadir el contenido del bote al depósito del gasoil. El aditivo se mezcla automáticamente con el gasoil. Para una eficacia óptima mezclar el aditivo aproximadamente con 30 litros de gasoil. Se recomienda su uso cada 5.000 km, o en caso de temperaturas extremadamente bajas. Se puede añadir el aditivo cada vez que se llene el depósito de combustible.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ADITIVOS TÉCNICOS

7601
ADITIVO MOTOR
DIESEL

DIESEL ENGINE ADDITIVE
ADITIVO MOTOR DIESEL

- IN AUMENTA LA POTENCIA DEL MOTOR
- INCREASES ENGINE POWER
- AUMENTA O PUEDE OBTENERSE
- NO ELIMINA EL EXCESO DE SUCO
- ELIMINATES THE EXCESS OF SMOKE
- ELIMINA O EXCESSO DE SUCO
- IN AUMENTA EL NIVEL DE CETAÑO
- INCREASES CETAÑO INDEX
- O INDICE CETAÑO-AUMENTA
- NO AUMENTA EL NIVEL DE SUCO
- HIGH PERFORMANCE
- EL AUMENTO DE SUCO



PROFESSIONAL





TRO1 ADITIVO MOTOR DIESEL

Este aditivo para motores diesel reduce la contaminación por partículas y el consumo de combustible. Mejora la lubricación y protege al motor de la corrosión. Se recomienda su uso en motores diesel de hasta 1000 cc. Se debe utilizar en un intervalo de 1000 km o cada 1000 litros de combustible.

TRO1 DIESEL ENGINE ADDITIVE

This diesel engine additive reduces particulate emissions and fuel consumption. It improves lubrication and protects the engine from corrosion. It is recommended for use in diesel engines up to 1000 cc. It should be used at intervals of 1000 km or every 1000 liters of fuel.

TRO1 ADITIVO MOTOR DIESEL

此柴油发动机添加剂可减少颗粒物排放并降低燃油消耗。它能改善润滑并保护发动机免受腐蚀。建议用于1000cc以下的柴油发动机。应每隔1000公里或每1000升燃油使用一次。

PELIGRO - DANGER - PERICOLO

Este producto es altamente inflamable y puede causar lesiones graves. Evite el contacto con la piel y los ojos. Mantenga alejado de las fuentes de calor y las chispas. No fumar durante el uso. Guardar en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas. No verter en el drenaje ni en el agua. Para más información consulte el manual de instrucciones.



REPAIR

REPAIR logo and additional product information.