



Ozonyx - OZX450-6 - Batería de 450 AH. serie SOLAR

Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 6V 250Ah SOLAR series

La marca OZONYX cubre las necesidades de acumulación de energía para generación solar o eólica de tamaño medio, en bancos de 6V y 12V. Producida en las instalaciones más modernas de primeros fabricantes mundiales y transportadas directamente hasta nuestros almacenes, las baterías OZONYX usan los mejores diseños de la tecnología de placa plana inundada proporcionando alta calidad, al mejor precio y con amplia disponibilidad para todas las aplicaciones.

Batería MONOBLOCK de libre mantenimiento de 450Ah, terminales automotrices estándar (tipo 1) y tamaño de Largo 311mm x Ancho 180mm x Alto 356mm.

Ventajas principales:

Diseñada para resistir ciclos de carga y descarga Monoblocks en 6v y 12v con amplia gama de capacidades

Versión sellada sin mantenimiento Versión de bajo mantenimiento con tapones

OZONYX Reference Voltaje V CAPACIDAD DIMENSIONS Polaridad

Ah(10h) Ah (100h) Largo mm Ancho mm Alto mm MONOBLOCK SMF OZX250.AS
12 230 250 510 275 242 3 MONOBLOCK OZX250-6 6 185
250 261 181 276 0 OZX450-6 6 370 450 305 180 365 0 OZX85.1 12 70 85 278 175 175 1
OZX125.0 12 110 125 343 173 240 0 OZX165.A 12 140 165 513 190 223 3
OZX205.A 12 180 205 513 223 223 3
OZX250.A 12 220 250 518 273 240 3



Range: **MONOBLOCK**

 Type name: **OZX450-6**


PERFORMANCES*		CONFIGURATION	
Voltage:	6 V	Size:	311x180x356 mm (902)
Capacity:	450 Ah (100h)	Polarity:	06
Cap. 10/20h:	370/390 Ah	Terminal:	1 (taper)
Energy at 100h:	2,7 kWh	Holddown:	-
Cicles at 50%:	900	Ventilation	Individual plugs
PV Cicles (24%):	2000	Maintenance:	Low maintenance
Self-Discharge:	6 months		

(from the date of production, at 25°C)

*According to standards IEC 60896/61427



MONOBLOCK SMF

SELLADA
LIBRE MANTENIMIENTO

MONOBLOCK

ACCESO A CELDAS
BAJO MANTENIMIENTO



DURACIÓN



CICLABILIDAD

