



## U.S. Battery - USL16XC2 - Batería US de 385AH serie DEEP CYCLE

Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 6V . 385AH 865A.DEEP CYCLE series

Las baterías de ácido de plomo inundado de US Battery están diseñadas y probadas para proporcionar el ciclo más rápido hasta la capacidad nominal completa y tienen la energía total más alta entregada durante la vida útil de la batería.

Datos:Tasa de 20 horas: 385minutos de descarga a 75 amperios: 225minutos de descarga a 25 amperios: 865Largo: Sin asas: 11 7/8" (302 mm)Largo: Con asas: 12 7/16" (315 mm)Ancho: 7 1/8" (181 mm)Alto: 16 3/4" (425 mm)

Batería US de serie DEEP CYCLE de 385Ah para aplicaciones estacionarias y 297Ah, RC (min) 865 para aplicaciones de tracción, con terminales automotrices estándar (tipo 1) L16 y tamaño de Largo 302mm x Ancho 181mm x Alto 425mm.

DEEP CYCLE Battery Type Capacity C20h (Ah) Capacity C5h (Ah) RC (min)@25A BOX  
DIMENSIONS TECHNICAL CHARACTERISTICS L(mm) AN (mm) AL(mm) LAYOUT TERMINALS HOLD  
DOWN 6 volt US2200XC3 232 181 474 T105 260 181 286 0 - Offset-S B0 US305XC2 310 261 715  
J305 302 181 371 0 - Offset-S B0 <USL16XC2 385 297 865 L16 302 181 425 0 - Large L B0 8 volt  
US8VGCXC3 170 133 325 T875 260 181 286 0 - UTL B0 12 volt US24DCXC2 85 68 145 G24 276 171  
238 1 +\_\_ - Dual B0 US27DCXC2 105 89 205 G27 324 171 238 1 +\_\_ - Dual B0 US31DCXC2 130 99  
225 G31 330 171 243 9 +\_\_ - Dual B0 US12VRXXC3 155 122 292 T1275 355 179 289 1 +\_\_ - UTL B0  
US185HCXC2 220 172 443 J185 397 179 378 0 - \_\_+ Offset-S B0





DISTRIBUCIONES

US L16E XC2

US L16E XC2, US L16 XC2, US L16HC XC2

DATA SHEET Deep Cycle 6-Volt

US L16 XC2

US L16HC XC2

**Application:** Wherever Deep Cycle 6-volt batteries are needed.**(Without Handles)****Dimensions:** 11-7/8 (302)L x 7-1/8 (181)W x 16-3/4 (425)H**(With Handles)**

12-7/16 (315)L x 7-1/8 (181)W x 16-3/4 (425)H

**Type:** Flooded Lead Acid (FLA) non-sealed.**Case material:** Polypropylene / Heat Sealed**US L16E XC2, US L16 XC2, US L16HC XC2 - SPECIFICATIONS**

| BCI<br>Group<br>Size | Model        | 1-hr<br>Rate | 2-hr<br>Rate | 5-hr<br>Rate | 6-hr<br>Rate | 10-hr<br>Rate | 20-hr<br>Rate | 40-hr<br>Rate | 72-hr<br>Rate | 100-hr<br>Rate | Voltage | Standard<br>Terminal<br>Type | AMP<br>HOURS<br>(20 HR. RATE) | MINUTES<br>@<br>75 AMPS | MINUTES<br>@<br>56 AMPS | MINUTES<br>@<br>25 AMPS | Length<br>with<br>Handles | Width          | Height          | wet<br>Weight<br>Lbs (kg) |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| 903                  | US L16E XC2  | 193          | 223          | 270          | 281          | 312           | 360           | 381           | 391           | 400            | 6       | Large "L"                    | 360                           | 198                     | 287                     | 795                     | 12-7/16<br>(315)          | 7-1/8<br>(181) | 16-3/4<br>(425) | 104 (47)                  |
| 903                  | US L16 XC2   | 220          | 251          | 297          | 307          | 337           | 385           | 408           | 419           | 428            | 6       | Large "L"                    | 385                           | 225                     | 322                     | 865                     |                           |                |                 | 110 (50)                  |
| 903                  | US L16HC XC2 | 239          | 272          | 323          | 335          | 368           | 420           | 445           | 457           | 467            | 6       | Large "L"                    | 420                           | 250                     | 358                     | 965                     |                           |                |                 | 118 (54)                  |



NUEVO