



AutoRepair - 4252 - Pintura para plástico antracita 500 ml.

Esmalte sintético mono-componente con un excelente poder de agarre en plásticos.

Compatible con barnices al agua y base acrílica. Características: Revestimiento acrílico de alta calidad. Secado rápido. Alta adherencia sobre múltiples sustratos tales como metales y todo tipo de plásticos. Alto contenido en aditivos flexibilizantes. Indicado especialmente para la reconstrucción y repintado de partes plásticas de la carrocería tales como paragolpes, spoilers, estribas, etc... Deja un acabado sólido y uniforme. Aplicación: Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Pulverizar a una distancia de entre 20-30 cm. Dejar evaporar durante al menos 2 minutos. Repetir la operación si fuera necesario. Seco al tacto entre 5-10 minutos a 30°C.





AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

4252
PAINT PLAST
1K COLOR
PLASTIC
ANTHRACITE

1K PINTURA PARA
PLASTICOS
ANTRACITA

1K PLASTIC PAINT
ANTHRACITE



PANT PLAST 1K PINTURA PARA PLÁSTICOS

Resistencia de alta calidad. Secado rápido. Alta adherencia sobre múltiples sustratos. Muy versátil en aplicaciones flexológicas, industria automotriz, etc. Se aplica sobre la carrocería de los coches, como paragolpes, lunas, etc.

PREPARACIÓN

Limpiar la superficie y desengrasar la superficie a base de alcohol. Aplicar la pintura en una capa de 2 mm. Repetir la operación si fuera necesario.

PANT PLAST 1K PLASTIC PAINT

High quality coating. Fast dry. High adhesion on multiple substrates. Very versatile in applications. Especially indicated for the automotive industry, etc. It leaves a good and smooth finish.

PREPARATION

Clean and degrease the surface to be treated. Spray it with alcohol. Apply the paint in a layer of 2 mm. Repeat the operation if necessary. Dry the surface.

PANT PLAST 1K TINTURA PLÁSTICOS

Resistência de alta qualidade. Secagem rápida. Alta aderência em diversos substratos. Muito versátil em aplicações flexológicas. Especialmente indicada para a indústria automotriz, etc. Aplica-se sobre a carroceria dos carros, como para-choques, lanternas, etc.

PREPARAÇÃO

Limpar a superfície e desengrassar a superfície a base de álcool. Aplicar a tinta em uma camada de 2 mm. Repetir a operação se necessário.

PELIGRO - DANGER - PERIGO

Este producto es altamente inflamable y puede causar incendios o explosiones. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua abundante. No fumar. Mantener alejado de fuentes de calor y fuego. Guardar en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas. No verter en el desagüe. Reciclar el envase vacío. Leer atentamente las instrucciones de uso y seguridad.



AUTO REPAIR
Sistema de reparación de pintura para automóviles.

Autorepair System
Sistema de reparación de pintura para automóviles.
Autorepair System
Sistema de reparación de pintura para automóviles.