



AutoRepair - 7351 - Pintura anticalórica negro 400 ml.

Pintura anticalórica resistente hasta 800°C, protegiendo contra la corrosión y con un acabado excelente.

Indicado para piezas sometidas a altas temperaturas como tubos de escape , radiadores, etc.. No apto para resinas sintéticas. Una vez seco resistente a gasóleos, hidrocarburos, agua, etc.

Características:

Indicado para piezas sometidas a altas temperaturas como tubos de escape , radiadores, etc.. No apto para resinas sintéticas. Una vez seco resistente a gasóleos, hidrocarburos, agua, etc.

Características: Para el pintado de piezas que tengan que estar en contacto con altas temperaturas. Secado rápido y evaporación reducida de tiempo empleado en la reparación o el mantenimiento del vehículo. Excelentes propiedades de relleno y poder de cubrición. Alta resistencia a la intemperie y a suciedades comunes del moto. Alta calidad en la reparación y durabilidad. Gran resistencia química contra aceites, grasas, vapores de gasolina, vapores de gasoil, gases y hollín. No necesita imprimación antes de su aplicación. Mayor rapidez en la reparación. Aplicación: Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Pulverizar a una distancia de entre 20-30 cm. Dejar evaporar durante al menos 2 minutos. Repetir la operación si fuera necesario. Seco al tacto entre 5-10 minutos a 20°C.





AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
AEROSOLÉS TÉCNICOS
7351
PINTURA
ANTICALÓRICA
COLOR NEGRO
HOT RESISTANCE PAINT
BLACK COLOR
PINTURA ANTICALÓRICA
COR PRETO



7881 PINTURA ANTICALÓRICA

7881 PINTURA ANTICALÓRICA. Para el pintado de piezas que tengan que estar en contacto con agua. Resiste al agua embalsada en la reparación o el mantenimiento de vehículos. Aislamiento a la humedad y a las corrosiones químicas. Excelente resistencia a la oxidación. Gran adherencia a la pintura. Mayor resistencia a la corrosión.

7881 PINTURA ANTICALÓRICA. Limpiar y desengrasar la superficie antes de aplicar. Aplicar con pistola o brocha. Repetir la aplicación a los 2 minutos.

7881 HOT RESISTANCE PAINT

7881 PINTURA ANTICALÓRICA. For the painting of parts that have to be in contact with high temperature. Resists to the water stagnation in the repair or the vehicle maintenance. Excellent resistance to the oxidation. Great adhesion to the paint. Greater resistance to the corrosion.

7881 PINTURA ANTICALÓRICA. Clean and degrease the surface before use. Apply with brush or spray gun. Repeat the application after 2 minutes.

7881 TINTURA ANTICALÓRICA

7881 PINTURA ANTICALÓRICA. Para pintar piezas que tengan que estar en contacto con agua. Resiste al agua embalsada en la reparación o el mantenimiento de vehículos. Aislamiento a la humedad y a las corrosiones químicas. Excelente resistencia a la oxidación. Gran adherencia a la pintura. Mayor resistencia a la corrosión.

7881 PINTURA ANTICALÓRICA. Limpiar y desengrasar la superficie antes de aplicar. Aplicar con pistola o brocha. Repetir la aplicación a los 2 minutos.

PELIGRO - DANGER - PERICOLO

7881 PINTURA ANTICALÓRICA. Para pintar piezas que tengan que estar en contacto con agua. Resiste al agua embalsada en la reparación o el mantenimiento de vehículos. Aislamiento a la humedad y a las corrosiones químicas. Excelente resistencia a la oxidación. Gran adherencia a la pintura. Mayor resistencia a la corrosión.



AUTO REPAIR
AUTOREPAIR
AUTOREPAIR

7881 PINTURA ANTICALÓRICA. Para pintar piezas que tengan que estar en contacto con agua. Resiste al agua embalsada en la reparación o el mantenimiento de vehículos. Aislamiento a la humedad y a las corrosiones químicas. Excelente resistencia a la oxidación. Gran adherencia a la pintura. Mayor resistencia a la corrosión.