



Optima - RTS2.1 - Batería RED TOP DE 50 AH

Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 6V . 50AH 815A.RED TOP series

Las Baterías OPTIMA, hechas por Johnson Controls, te ofrecen un desempeño supremo y confiabilidad. Nuestra TECNOLOGÍA SPIRALCELL única en el mercado le da a las Baterías OPTIMA más de 15 veces más resistencia a la vibración y un mayor ciclo de vida en comparación con las baterías para auto tradicionales. Son virtualmente a prueba de derrames y no requieren mantenimiento para ofrecerte una tranquilidad absoluta.

Batería OPTIMA de serie Red Top de 50Ah con capacidad de arranque de 815A , con terminales automotrices estándar (tipo 1) y tamaño de Largo 252mm x Ancho 90mm x Alto 185mm.

OPTIMA Tipo BCI Esquema EN Terminal EN Listón Especificaciones Cap. C20 Ah

ReservaCapacidadMínima a 25 Cap. C5 Ah Resistencia Interna m Ohm Dimensiones

CCA (EN) A CA (0°) SAE A largoAncho Alto RED TOP RT C 4.2 34C 8 1 - 815 1000 50 100 - 3.0 254 172 184 RT U 4.2 34/78 1 & 21 1 - 815 1000 50 100 - 3.0 254 172 173 RT S 5.7 25 1 1 B1 730 910 44 90 - 3.0 237 172 168 RT S 2.1 6 Voltios 8 1 B11 815 1000 50 100 - 1.9 252 90 185





Battery Model: RT S 2,1

Part Number: 8010-044

Nominal Voltage: 6 volts

NSN: 6140 01 475 9414

Description: High power, sealed lead acid, engine starting battery

Physical Characteristics:

Plate Design: High purity lead-tin alloy. Wound cell configuration utilizing proprietary *SPIRALCELL*® technology.

Electrolyte: Sulfuric acid, H₂SO₄

Case: Polypropylene

Color: Case: Dark Gray

Cover: "OPTIMA" Red

	Standard	Metric
Length:	10"	254 mm
Width:	3.563"	90.5 mm
Height:	7.813"	198.4 mm (height at the top of the terminals)
Weight:	18.4 lb.	8.4 kg

Terminal Configuration: SAE / BCI automotive.

OPTIMA

BATTERIES

Tecnología SpiralCell
Para soportar las vibraciones
y prolongar la vida útil.

Separadores de fibra de vidrio AGM
que absorben el electrolito como una
esponja para eliminar el riesgo de derrames.

Celdas comprimidas a alta presión
para mayor resistencia a vibraciones.



Sólidas conexiones en tapa
para maximizar el tamaño de las placas.
Sin soldaduras.

99,9% plomo puro
Gracias al concepto SpiralCell
no se necesitan aleantes.

