



DISTRIBUCIONES

AutoRepair - 7351 - Pintura anticalórica negro 400 ml.

Pintura anticalórica resistente hasta 800°C, protegiendo contra la corrosión y con un acabado excelente.

Indicado para piezas sometidas a altas temperaturas como tubos de escape , radiadores, etc.. No apto para resinas sintéticas. Una vez seco resistente a gasóleos, hidrocarburos, agua, etc.

Características:

Indicado para piezas sometidas a altas temperaturas como tubos de escape , radiadores, etc.. No apto para resinas sintéticas. Una vez seco resistente a gasóleos, hidrocarburos, agua, etc.

Características: Para el pintado de piezas que tengan que estar en contacto con altas temperaturas. Secado rápido y evaporación reducida de tiempo empleado en la reparación o el mantenimiento del vehículo. Excelentes propiedades de relleno y poder de cubrición. Alta resistencia a la intemperie y a suciedades comunes del moto. Alta calidad en la reparación y durabilidad. Gran resistencia química contra aceites, grasas, vapores de gasolina, vapores de gasoil, gases y hollín. No necesita imprimación antes de su aplicación. Mayor rapidez en la reparación. Aplicación: Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Pulverizar a una distancia de entre 20-30 cm. Dejar evaporar durante al menos 2 minutos. Repetir la operación si fuera necesario. Seco al tacto entre 5-10 minutos a 20°C.

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLES TÉCNICOS

7351

PINTURA
ANTICALÓRICA
COLOR NEGRO

HOT RESISTANCE PAINT
BLACK COLOR

TINTURA ANTICALÓRICA
COR PRETO

BB ALTA ADHERÊNCIA EM QU
- HIGH PRESSURE LUBRICATION
- LUBRIFICAÇÃO A ALTA PRESSÃO

BB SECADO RÁPIDO
- FAST CURING
- RÁPIDO SECAMENTO

BB RESISTENTE AO CALOR
- RESISTANT UP TO 500°C
- RESISTENTE AO CALOR



PROFESSIONAL

400 ml



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
AEROSOLÉS TÉCNICOS

7351

**PINTURA
ANTICALÓRICA
COLOR NEGRO**

**HOT RESISTANCE PAINT
BLACK COLOR**
PINTURA ANTICALÓRICA
COR PRETO



7881 PINTURA ANTICALÓRICA

7881 001 Para el bronceado de piezas que tengan que estar en contacto con partes calientes. Repetir el procedimiento en la reparación o el mantenimiento de otras partes calientes. No aplicar a la pintura y a sus componentes durante el uso. No aplicar a la pintura con aceites, grasas, vapores de gasolina, aceites y otros productos de su aplicación. Mayor uso en la reparación.

7881 HOT RESISTANCE PAINT

7881 001 For the painting of parts that have to be in contact with high temperatures. Repeat the procedure in the repair or maintenance of other hot parts. Do not use the paint and its components during use. Do not use the paint with oils, greases, petrol vapours, oils and other products of its application. Greater use in repair.

7881 TINTURA ANTICALÓRICA

7881 001 Para el bronceado de piezas que tengan que estar en contacto con partes calientes. Repetir el procedimiento en la reparación o el mantenimiento de otras partes calientes. No aplicar a la pintura y a sus componentes durante el uso. No aplicar a la pintura con aceites, grasas, vapores de gasolina, aceites y otros productos de su aplicación. Mayor uso en la reparación.

RELIERO - DANGER - PERIGO

7881 001 Para el bronceado de piezas que tengan que estar en contacto con partes calientes. Repetir el procedimiento en la reparación o el mantenimiento de otras partes calientes. No aplicar a la pintura y a sus componentes durante el uso. No aplicar a la pintura con aceites, grasas, vapores de gasolina, aceites y otros productos de su aplicación. Mayor uso en la reparación.



7881 REPAIR

7881 001 Para el bronceado de piezas que tengan que estar en contacto con partes calientes. Repetir el procedimiento en la reparación o el mantenimiento de otras partes calientes. No aplicar a la pintura y a sus componentes durante el uso. No aplicar a la pintura con aceites, grasas, vapores de gasolina, aceites y otros productos de su aplicación. Mayor uso en la reparación.