



## **Tratauto - 843654897737 - Desengrasante para circuito de refrigeración industrial.**

Formulado para limpiar y eliminar los restos de aceite y grasa en todo el circuito de refrigeración

Problemas habituales: Aceite en el Circuito de Refrigeración

Formulado para limpiar y eliminar los restos de aceite y grasa en todo el circuito de refrigeración. Su función principal, la cumple al eliminar la emulsión del aceite en el agua para permitir extraer eficazmente los residuos del circuito.

### ¿QUÉ HACE?

Su función principal, la cumple al eliminar la emulsión del aceite en el agua para permitir extraer eficazmente los residuos del circuito

### ¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

- Eliminar todo tipo de restos de aceite en el circuito de refrigeración después de una rotura de enfriador de aceite o junta de culata
- Para remover y limpiar sedimentos del circuito de refrigeración
- Restablecer el buen intercambio de temperatura radiador/ motor y componentes
- Válido para ser utilizado en máquinas de limpieza de radiadores

### MODO DE USO

- 1- En caso que la concentración de aceite fuera muy elevada, previamente evacuar el circuito y realizar un aclarado con agua
- 2- Con el motor a temperatura ambiente y sin presión, quitar el tapón del bote expansión/radiador del circuito de refrigeración
- 3- Añadir el contenido del producto
- 4- Poner el tapón del bote expansión/radiador
- 5- Poner el motor en marcha hasta alcanzar temperatura de servicio
- 6- Mantener el motor a ralentí durante 30 minutos y comprobar que la temperatura no supere el rango normal de funcionamiento
- 7- Apagar el motor y esperar a que disminuya la temperatura y presión del circuito
- 8- Vaciar el circuito y aclarar con agua abundante hasta eliminar los últimos residuos
- 9- Llenar el circuito con el anticongelante/refrigerante en las proporciones dadas por el fabricante
- 10- Poner el tapón del bote expansión/radiador

### ADVERTENCIAS DE USO

- Por carecer de elementos abrasivos, se puede utilizar en cualquier tipo de motor sin riesgo de daños
- Recomendamos repetir el proceso en circuitos muy contaminados

## COMPATIBILIDADES

- Compatible con cualquier tipo de anticongelante / refrigerante
- 522 Tapa Fugas de Agua
- 546 Limpia Radiadores
- 508 CER MET Tapa Fugas Permanente

## RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

- Realizar un mantenimiento integral del circuito de refrigeración: 1 año
- Añadir de manera preventiva: No Presenta
  
- Referencia: 843654897737
- Capacidad: 900 ml.
- Uds. en Caja: 12
- Trata hasta 100 L

```
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
```



TRATAUTO

COOLING SYSTEM DEGREASER  
**DESENGRASANTE**  
CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

Elimina definitivamente los restos de aceites y grasas en motores de expansión, radiadores, circuitos de calefacción, rápido efecto emulsión, efectivo en pocos minutos.

DESENGRASANTE CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN  
ОСВЯЩАТЕЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМ



ALFA  
CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN