



Evus Energy - Z220M - Cargador (22kw Ca / 400v / 32a) Con Manguera De 6m.

Cargador de pared (wallbox) para vehículo eléctrico en instalaciones trifásicas 400v CA con manguera de 6m y conector europeo Tipo 2 (IEC 62196-2) de hasta 22kW / 32A.

Aspectos destacados: Carga semi-r´aacute;pida tipo 3. Compatible con instalaciones fotovoltaicas con gesti´n desde la App. Triple sistema de conexi´n para m´xima adaptabilidad. Smart App propia para gesti´n remota del cargador. Programaci´n horaria, activaci´n de tarjetas RFID. tipo de conexi´n, etc… Conexi´n Bluetooth / WiFi Completo sistema de protecciones eléctricas y térmicas. Bot´n de parada de emergencia. Manguera de 6m con conector europeo Tipo 2. Cumple normativa IEC 62196-2.2 tarjetas RFID incluidas. Para permitir la carga solo a usuarios autorizados. Certificaci´n IP65: Hermético al polvo y protegido contra el agua proyectada. Certificaci´n IK10: M´ximo grado de protecci´n de su carcasa contra impactos mec´nicos externos. 3 años de garantía. (Ampliable opcionalmente hasta 5 años). Certificaci´n CE – TUV – ROHS.

Características: Potencia De Carga: 22kw / 400V / 32º; Tipo De Cargador: Pared O Monoposte
Conector: Socket Tipo 2 Mennekes con Manguera Tarjeta RFID: S (2 Tarjetas Incluidas) Sistema
Auto Checking: Si Smart App: S (Z-Box) Bluetooth: S; Wifi: S; Regulación De
Intensidad De Carga: Ajustable De 6A A 32º; Frecuencia: 50/60hz Corriente: Ac 400v Tipo De
Instalación: Trifásica Garantía: 3 Años (Ampliable Hasta 5
Opcionalmente) Nivel De Protección Agua: Ip55 Nivel De Protección Impacto: Si K10DLB
(Carga Dinámica Balanceada): S; Protecciones De Seguridad: Sobre/Bajo Voltaje,
Cortocircuito Y Térmicas Protección Fugas Tipo B: S; Temperatura De Trabajo: De -
25º C A +55º C Medidas: Largo X Alto X Ancho 169x380x151mm Peso: 6,2kg Parada De
Emergencia: S; Certificaciones: CE, ROHS, TUV, IEC 61851-1









SERIE Z









Zbox



Google play



