



Tratauto - 843654897577 - Limpiador interno para motores.

Tratamiento formulado para eliminar barnices, lodos y restos sólidos en todas las partes internas del motor.

¿QUÉ HACE?

Contiene aditivos especiales que tratan, disuelven y limpian los barnices, depósitos y residuos eficazmente, en un proceso de solo 5 minutos. No daña juntas ni retenes

¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

- . Eliminar y limpiar todo tipo de residuos y sedimentos procedentes de la combustión
- . Incrementar la hermeticidad de los cilindros
- . Restaurar pérdidas de compresión
- . Limpiar segmentos y rascadores de aceite carbonizados
- . Motores con elevado kilometraje o con problemas en DPF / FAP
- . Motores con mantenimiento excedido en kilometraje o tiempo

MODO DE USO

- 1- Poner el motor en marcha y esperar hasta alcanzar temperatura de servicio
- 2- Apagar el motor, quitar el tapón de llenado del aceite
- 3- Añadir el contenido del producto
- 4- Poner el tapón de llenado
- 5- Poner el motor en marcha y mantenerlo encendido al ralentí, MÁXIMO 5 MIN.
- 6- Apagar el motor y extraer el aceite por el cárter inferior
 - . Requiere Técnico Profesional

ADVERTENCIAS DE USO

Recomendamos realizar 2 limpiezas en motores con turbos que requieran una sustitución por rotura

COMPATIBILIDADES

- . Compatible con todos los aceites
- . 454 MT2000 Tratamiento Sintético de Metales
- . 455 MT2000 Tratamiento Sintético de Metales
- . 089 Quita Humos de Aceite
- . 157 Válvulas Hidráulicas
- . 447 Tapa Fugas de Aceite
- . 448 Motor Compresión

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

- . Realizar un mantenimiento integral del circuito de lubricación: 2 años ó 45.000 Km
- . Añadir de manera preventiva: 1 año ó 30.000 Km
- . Una protección extra, combinar con MT2000 Tratamiento de Metales

- . Referencia: 843654897577
- . Capacidad: 300 ml.
- . Uds. en Caja: 15
- . Trata hasta: 10 L

