



Alpine - X-W10D4 - Subwoofer de la Serie-X de 10" (25 cm) X (40 + 40)

Subwoofer de la Serie-X de 10" (25 cm) X (40 + 40)

Alpine presenta la nueva serie X de altavoces y amplificadores de alta gama. Estos productos han sido diseñados y perfeccionados para crear una combinación perfecta en la reproducción del sonido extraordinariamente dinámica, realista y con una impresión de sonido espacial. Con los subwoofers de la Serie-X de Alpine obtendrá la mejor tecnología de subwoofers de Alpine para una salida de graves precisa y masiva. Este buque insignia ha sido diseñado y ajustado con la más alta precisión, utilizando materiales de la más alta calidad para una salida de graves precisa.

Potencia de Pico: 2700 W

Potencia RMS: 900 W

Respuesta de Frecuencia: 26 Hz - 200 Hz

Características y Especificaciones Características Diafragma Material: Compuesto en capas de Kevlar Rohacell®; Diseño: 1 pieza de estructura parabólica con montaje para transmisión de ventilación forzada. Suspensión Material: Moldeado por inyección de Santoprene®; Diseño: Suspensión multirrollo de gran amplitud (HAMR Surround) Armazón Material: Nomex®; Diseño: Doble progresivo con hilos de Tinsel integrados Bobina de Voz Material: Estructura de Aluminio Diseño: Bobina de voz de 2.6" (65.5mm) Estructura del Motor Geometría de Polo: Doble Polo ventilado optimizado para flujo de aire Configuración: Imanes de ferrita de estroncio de alta potencia y triple apilamiento Marco Material: Aluminio fundido Terminales Disposición: A un lado Diseño: Terminales encapsulados de 8mm² con puentes de conexión serie/paralelo Hilos Tinsel Diseño: Armazón de capas reforzadas con hilos integrados Gasket Diseño: Sistema Giro-Bloqueo (Twist-Lock) Especificaciones Potencia de funcionamiento Rango de Potencia: 650 W-900 W Potencia RMS: 900 W Potencia de Pico: 2700 W Dimensiones Profundidad de montaje: 174 mm Diámetro de montaje: 229 mm Desplazamiento: 0.120 cu. ft. (3.5 l - Montaje frontal) Volumen añadido: 0.83 l - Instalación inversa, sin imán General Respuesta de frecuencia: 26Hz-200Hz





	Peak Power Handling	RMS Power Handling	Nominal Impedance	Frequency Response	Dimensions (mm)		
					A	B	
X-W12D4 12" (30cm) SUBWOOFER	2700W	900W	4Ω+4Ω	22Hz-400Hz	281	184	
X-W10D4 10" (25cm) SUBWOOFER	2700W	900W	4Ω+4Ω	24Hz-400Hz	229	172	

Recommended Enclosure	Sealed Enclosure	Vented Enclosure		
	Recommended	Recommended Volume	Round Port Dia. x L (cm)	Slot Port W x H x L (cm)
X-W12D4	25,5 L	51,0 L	10,2 x 40,6	35 x 2,33 x 40,6
X-W10D4	18,4 L	39,7 L	8,9 x 44,5	30 x 2,1 x 44,5