



Teck europe - TBC12-56 - Bateria 59 Ah. Cyclic Agm 59

Batería AGM Ciclo Profundo TECK EUROPE TBC12-56, 12 Voltios 59 Amperios Alta Descarga

Características: Esta serie de baterías Teck Europe obtiene la tecnología AGM, que tiene alta seguridad y confiabilidad, sin mantenimiento, aleación de rejilla especial: alta velocidad de carga, baja auto descarga y larga vida útil. Batería de excelente calidad con gran capacidad y rendimiento de descarga de alta corriente. La batería tiene buena aceptación de descarga a baja temperatura para evitar que la vida útil de la batería se vea afectada en los días de invierno. La batería está fabricada con una estructura sellada y no emite gases o salidas de líquido electrolito durante el uso. No se requiere reposición de electrolito. Ciclo de vida de larga duración. Especialmente diseñado con características seguras y protegidas. Recipiente de material ABS: aumenta la resistencia del recipiente de la batería.

Principales Aplicaciones Vehículos eléctricos Scooter eléctricos Sillas de ruedas eléctricas Maquinaria industrial Carros de Golf Cortacéspedes de semi-tracción y etc. Especificaciones Técnicas: Voltaje Nominal: 12 Voltios Capacidad Nominal C20: 59.0 Ah Peso: 18.00 Kilos +/-3% Medidas: 229x138x210 mm +/-2% Impedancia Interna: 8,0 mΩ Máxima Corriente de Descarga: 660A (5Sec) Voltaje de Carga: 14.40 - 15.0 VDC - 25°C Conexión: Terminal M6 Contenedor: ABS (UL 94-HB)



 **TECK**
EUROPE
CYCLIC AGM

TBC12-56
12V 59Ah(20h)
Electrolyte Filled
& Sealed

CE



www.teckeuropa.com

Non-spillable
BATTERY MUST BE RECYCLED

PERFORMANCES*		CONFIGURATION	
Voltage:	12 V	Size:	229x138x210 mm
Capacity:	59 Ah (20h)	Polarity:	1
Cap. 5/10/100h:	48/55/62 Ah	Terminal:	M (M6 thread)
Energy at 100h:	0,75 kWh	Holddown:	-
Cycles at 50%:	700	Ventilation	Valve regulated (VRLA)
Max. current:	660 A (5seg)	Maintenance:	Not required (MF)
Int. Resistance:	8 mΩ		
Self-Discharge:	15 months		
(from the date of production, at 25°C)			

*According to standards IEC 60254/60896

INTERNAL CONSTRUCTION		COMPONENTS	
Technology:	Manufacturer-sealed AGM	Container:	ABS/light grey
		Lid:	ABS/dark grey
Alloy:	Calcium	Plugs:	Termal sealing, ABS/dark grey
Separator:	AGM (glass mat)	Handles:	On lid, rope/white
Total Weight:	18 kg		
Origin:	Asia		



DATASHEET (1/2)

Cyclic & Emergency
Application Battery

Range: **CYCLIC AGM**

Type name: **TBC12-56**

Barcode: **8436594880513**

