



## Ozonyx - OZX85.1 - Batería de 85 AH serie SOLAR

Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V 85Ah SOLAR series

La marca OZONYX cubre las necesidades de acumulación de energía para generación solar o eólica de tamaño medio, en bancos de 6V y 12V. Producida en las instalaciones más modernas de primeros fabricantes mundiales y transportadas directamente hasta nuestros almacenes, las baterías OZONYX usan los mejores diseños de la tecnología de placa plana inundada proporcionando alta calidad, al mejor precio y con amplia disponibilidad para todas las aplicaciones.

Batería MONOBLOCK de libre mantenimiento de 85Ah, terminales automotrices estándar (tipo 1) y tamaño de Largo 278mm x Ancho 175mm x Alto 175mm.

Ventajas principales:

Diseñada para resistir ciclos de carga y descarga Monoblocks en 6v y 12v con amplia gama de capacidades

Versión sellada sin mantenimiento Versión de bajo mantenimiento con tapones

OZONYX Reference Voltaje V CAPACIDAD DIMENSIONS Polaridad

| Ah(10h)   | Ah (100h) | Largo mm | Ancho mm | Alto mm  | MONOBLOCK SMF | OZX250.AS |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-----------|
| 12        | 230       | 250      | 510      | 275      | 242           | 3         |
| MONOBLOCK | OZX250-6  | 6        | 185      | 250      | 261           | 181       |
| 276       | 0         | OZX450-6 | 6        | 370      | 450           | 305       |
| 180       | 365       | 0        | OZX85.1  | 12       | 70            | 85        |
| 278       | 175       | 175      | 1        | OZX125.0 | 12            | 110       |
| 125       | 343       | 173      | 240      | 0        | OZX165.A      | 12        |
| 140       | 165       | 513      | 190      | 223      | 3             | OZX205.A  |
| 12        | 180       | 205      | 513      | 223      | 3             | OZX250.A  |
| 12        | 220       | 250      | 518      | 273      | 240           | 3         |



Range: **MONOBLOCK**

Type name: **OZX85.1**



|   |     |   |
|---|-----|---|
|   |     |   |
| 1 | B13 | 1 |

| PERFORMANCES*    |              | CONFIGURATION |                      |
|------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Voltage:         | 12 V         | Size:         | 278x175x175 mm (LB3) |
| Capacity:        | 85 Ah (100h) | Polarity:     | 1                    |
| Cap. 10/20h:     | 70/75 Ah     | Terminal:     | 1 (taper)            |
| Energy at 100h:  | 1 kWh        | Holddown:     | B13                  |
| Cycles at 50%:   | 50           | Ventilation:  | Central              |
| PV Cycles (24%): | 200          | Maintenance:  | Not required (MF)    |
| Self-Discharge:  | 12 months    |               |                      |

(from the date of production, at 25°C)

\*According to standards IEC 60896/61427



## MONOBLOCK SMF

SELLADA  
LIBRE MANTENIMIENTO

## MONOBLOCK

ACCESO A CELDAS  
BAJO MANTENIMIENTO



DURACIÓN



CICLABILIDAD

