



AutoRepair - 4252 - Pintura para plástico antracita 500 ml.

Esmalte sintético mono-componente con un excelente poder de agarre en plásticos.

Compatible con barnices al agua y base acrílica. Características: Revestimiento acrílico de alta calidad. Secado rápido. Alta adherencia sobre múltiples sustratos tales como metales y todo tipo de plásticos. Alto contenido en aditivos flexibilizantes. Indicado especialmente para la reconstrucción y repintado de partes plásticas de la carrocería tales como paragolpes, spoilers, estribas, etc... Deja un acabado sólido y uniforme. Aplicación: Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Pulverizar a una distancia de entre 20-30 cm. Dejar evaporar durante al menos 2 minutos. Repetir la operación si fuera necesario. Seco al tacto entre 5-10 minutos a 30°C.





AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

4252
PAINT PLAST
1K COLOR
PLASTIC
ANTHRACITE

1K PINTURA PARA
PLASTICOS

ANTRACITA

1K PLASTIC PAINT
ANTHRACITE



PANT PLAST 1K PINTURA PARA PLÁSTICOS

Mejoramiento de la calidad. Secado rápido. Alta adherencia sobre múltiples sustratos. Muy resistente en ácidos flexolizantes. Indicado especialmente para la pintura de la carrocería tales como paragolpes, fenders, etc.

PREPARACIÓN
Limpiar la superficie y desengrasar la superficie a base de agua. Aplicar la pintura en 2 minutos. Repetir la operación si fuera necesario.

PANT PLAST 1K PLASTIC PAINT

Improves quality. Fast dry. High adhesion on multiple substrates. Excellent resistance to flexolizing acids. Especially indicated for the vehicle body parts such as bumpers, fenders, etc. - It leaves a glossy finish.

PREPARATION
Clean and degrease the surface to be treated. Spray all over the surface. Repeat the operation if necessary. Dry the surface.

PANT PLAST 1K TINTURA PLÁSTICOS

Melhoramento da qualidade. Secagem rápida. Alta aderência em diversos substratos. Excelente resistência à flexolização. Especialmente indicado para a pintura de carroceria, como pára-choques, lanternas, etc.

PREPARAÇÃO
Limpe a superfície e desengrase a superfície a ser tratada. Aplique a tinta em 2 minutos. Repita a operação se necessário.

PELIGRO - DANGER - PERICOLO

Este producto es altamente inflamable y puede causar graves lesiones por inhalación o contacto con la piel. Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. Mantener alejado de fuentes de calor y fuego. No fumar durante el uso. Guardar en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas. No verter en el drenaje ni en el agua. Eliminar los residuos de acuerdo con las normas locales. Mantener el envase cerrado cuando no se esté utilizando.

AUTO REPAIR

www.pantplastic.com.es