



AutoRepair - 7351 - Pintura anticorrosiva negra 400 ml.

Pintura anticorrosiva resistente hasta 800°C, protegiendo contra la corrosión y con un acabado excelente.

Indicado para piezas sometidas a altas temperaturas como tubos de escape, radiadores, etc.. No apto para resinas sintéticas. Una vez seco resistente a gasóleos, hidrocarburos, agua, etc.

Características:

Indicado para piezas sometidas a altas temperaturas como tubos de escape, radiadores, etc.. No apto para resinas sintéticas. Una vez seco resistente a gasóleos, hidrocarburos, agua, etc. Características: Para el pintado de piezas que tengan que estar en contacto con altas temperaturas. Secado rápido y evaporación reducida de tiempo empleado en la reparación o el mantenimiento del vehículo. Excelentes propiedades de relleno y poder de cubrición. Alta resistencia a la intemperie y a suciedades comunes del moto. Alta calidad en la reparación y durabilidad. Gran resistencia química contra aceites, grasas, vapores de gasolina, vapores de gasoil, gases y hollín. No necesita imprimación antes de su aplicación. Mayor rapidez en la reparación. Aplicación: Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Pulverizar a una distancia de entre 20-30 cm. Dejar evaporar durante al menos 2 minutos. Repetir la operación si fuera necesario. Seco al tacto entre 5-10 minutos a 20°C.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLES TÉCNICOS

7351

**PINTURA
ANTICALÓRICA
COLOR NEGRO**

**HOT RESISTANCE PAINT
BLACK COLOR**

**TINTURA ANTICALÓRICA
COR PRETO**

SE ALTA ADHERENCIA EN HOT
• HIGH PRESSURE LUBRICATION
• LUBRIFICAÇÃO A ALTA PRESSÃO

SE SECADO RÁPIDO
• FAST CURING
• RÁPIDO SECAGEM

SE RESISTENTE A CORROSÃO
• RESISTANT UP TO 500°C
• RESISTENTE A CORROSÃO



400 ml

PROFESSIONAL



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
AEROSOLÉS TÉCNICOS
7351
PINTURA
ANTICALÓRICA
COLOR NEGRO
HOT RESISTANCE PAINT
BLACK COLOR
PINTURA ANTICALÓRICA
COLOR NEGRO



7881 PINTURA ANTICALÓRICA

7881-001 Para el pintado de piezas que tengan que estar en contacto con agua caliente. Se utiliza en la reparación o el mantenimiento de vehículos. Asegura la resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas. La pintura se aplica con pistola, pincel, vaporizador o spray. Mayor resistencia en la reparación.

7881-002 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881 HOT RESISTANCE PAINT

7881-001 For the painting of parts that have to be in contact with high temperature. It is used in the repair or maintenance of vehicles. Ensures resistance to corrosion and high temperatures. The paint is applied with spray gun, brush, vaporizer or spray. Greater resistance in the repair.

7881-002 Shake well before use. Clean and degrease the surface to be painted. Apply the paint at a distance of 20-25 cm. Repeat the operation after 2 minutes.

7881 TINTURA ANTICALÓRICA

7881-001 Para pintar piezas que tengan que estar en contacto con agua caliente. Se utiliza en la reparación o el mantenimiento de vehículos. Asegura la resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas. La pintura se aplica con pistola, pincel, vaporizador o spray. Mayor resistencia en la reparación.

7881-002 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

PELIGRO - DANGER - PERICO

7881-001 Para el pintado de piezas que tengan que estar en contacto con agua caliente. Se utiliza en la reparación o el mantenimiento de vehículos. Asegura la resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas. La pintura se aplica con pistola, pincel, vaporizador o spray. Mayor resistencia en la reparación.

7881-002 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-003 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-004 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-005 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-006 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-007 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-008 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-009 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-010 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-011 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-012 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-013 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-014 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-015 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-016 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-017 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-018 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-019 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-020 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-021 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-022 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-023 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-024 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-025 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-026 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.

7881-027 Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie antes de pintar. Aplicar la pintura a una distancia de 20-25 cm. Repetir la operación a los 2 minutos.