



Teck europe - TBC12-12 - Bateria 13 Ah. Cyclic Agm

Batería AGM Ciclo Profundo TECK EUROPE TBC12-12, 12 Voltios 13 Amperios Alta Descarga

Características: Esta serie de baterías Teck Europe obtiene la tecnología AGM, que tiene alta seguridad y confiabilidad, sin mantenimiento, aleación de rejilla especial: alta velocidad de carga, baja auto descarga y larga vida útil. Batería de excelente calidad con gran capacidad y rendimiento de descarga de alta corriente. La batería tiene buena aceptación de descarga a baja temperatura para evitar que la vida útil de la batería se vea afectada en los días de invierno. La batería está fabricada con una estructura sellada y no emite gases o salidas de líquido electrolito durante el uso. No se requiere reposición de electrolito. Ciclo de vida de larga duración. Especialmente diseñado con características seguras y protegidas. Recipiente de material ABS: aumenta la resistencia del recipiente de la batería.

Principales Aplicaciones: Vehículos eléctricos Scooter eléctricos Sillas de ruedas eléctricas Maquinaria industrial Carros de Golf Cortacéspedes de semi-tracción y etc. **Especificaciones Técnicas:** Voltaje Nominal: 12 Voltios Capacidad Nominal C20: 13.0 Ah Peso: 4.00 Kilos +/-3% Medidas: 151x98x95 mm 151x98x95 mm +/-2% Impedancia Interna: 14,0 mΩ Máxima Corriente de Descarga: 195A (5Sec) Voltaje de Carga: 14.40 - 15.0 VDC - 25°C Conexión: Terminal Faston F2 6.35 mm Contenedor: ABS (UL 94-HB)



 **TECK**
EUROPE
CYCLIC AGM

TBC12-12
12V 13Ah(20h)
Electrolyte Filled
& Sealed

CE



Pb

Non-spillable

BATTERY MUST BE RECYCLED



Pb

www.teckeuropa.com

PERFORMANCES*		CONFIGURATION	
Voltage:	12 V	Size:	151x98x95 mm
Capacity:	13 Ah (20h)	Polarity:	3
Cap. 5/10/100h:	11/12/14 Ah	Terminal:	F2 (faston)
Energy at 100h:	0,17 kWh	Holddown:	-
Cycles at 50%:	700	Ventilation	Valve regulated (VRLA)
Max. current:	195 A (5seg)	Maintenance:	Not required (MF)
Int. Resistance:	14 mΩ		
Self-Discharge:	15 months		
(from the date of production, at 25°C)			

*According to standards IEC 60254/60896

INTERNAL CONSTRUCTION		COMPONENTS	
Technology:	Manufacturer-sealed AGM	Container:	ABS/black
		Lid:	ABS/black
Alloy:	Calcium	Plugs:	Termal sealing, ABS/black
Separator:	AGM (glass mat)	Handles:	-
Total Weight:	4 kg		
Origin:	Asia		



DATASHEET (1/2)

Cyclic & Emergency
Application Battery

Range: **CYCLIC AGM**
Type name: **TBC12-12**
Barcode: **8436594880445**

