



Evus Energy - Z220M - Cargador (22kw Ca / 400v / 32a) Con Manguera De 6m.

Cargador de pared (wallbox) para vehículo eléctrico en instalaciones trifásicas 400v CA con manguera de 6m y conector europeo Tipo 2 (IEC 62196-2) de hasta 22kW / 32A.

Aspectos destacados: Carga semi-rápida tipo 3. Compatible con instalaciones fotovoltaicas con gestión desde la App. Triple sistema de conexión para máxima adaptabilidad. Smart App propia para gestión remota del cargador. Programación horaria, activación de tarjetas RFID. tipo de conexión, etc; Conexión Bluetooth / WiFi Completo sistema de protecciones eléctricas y térmicas. Botón de parada de emergencia. Manguera de 6m con conector europeo Tipo 2. Cumple normativa IEC 62196-2. tarjetas RFID incluidas. Para permitir la carga solo a usuarios autorizados. Certificación IP65: Hermético al polvo y protegido contra el agua proyectada. Certificación IK10: Máximo grado de protección de su carcasa contra impactos mecánicos externos. 3 años de garantía. (Ampliable opcionalmente hasta 5 años). Certificación CE – TUV – ROHS.

Características: Potencia De Carga: 22kw / 400V / 32º; Tipo De Cargador: Pared O Monoposte
Conector: Socket Tipo 2 Mennekes con Manguera Tarjeta RFID: S (2 Tarjetas Incluidas) Sistema
Auto Checking: Si Smart App: S (Z-Box) Bluetooth: S; Wifi: S; Regulación De
Intensidad De Carga: Ajustable De 6A A 32º; Frecuencia: 50/60hz Corriente: Ac 400v Tipo De
Instalación: Trifásica Garantía: 3 Años (Ampliable Hasta 5
Opcionalmente) Nivel De Protección Agua: Ip55 Nivel De Protección Impacto: Si K10DLB
(Carga Dinámica Balanceada): S; Protecciones De Seguridad: Sobre/Bajo Voltaje,
Cortocircuito Y Térmicas Protección Fugas Tipo B: S; Temperatura De Trabajo: De -
25º C A +55º C Medidas: Largo X Alto X Ancho 169x380x151mm Peso: 6,2kg Parada De
Emergencia: S; Certificaciones: CE, ROHS, TUV, IEC 61851-1









SERIE Z









Zbox



Google play



