



Alpine - S2-A60M - Amplificador Alpine Serie S Mono 600W RMS @2 Ohm

La última generación de amplificadores de la Serie S de Alpine está diseñada para llevar la experiencia de audio de su automóvil al siguiente nivel sin arruinarse.

El amplificador de Subwoofer mono canal S2-A60M Serie S de la última generación hace que sea mucho más fácil obtener excelentes graves en su vehículo, brindando una potencia de hasta 600W RMS @2 ohmios. Un refuerzo de graves variable le permite marcar un poco más de fuerza e impacto para disfrutar más de las bajas frecuencias. Incluso puede agregar un control remoto con cable opcional para controlar el nivel de graves desde su asiento delantero. Los filtros de pasa alto y bajo le permiten controlar el espectro de frecuencia que llega a sus altavoces y subwoofers. El amplificador incluye entradas de previo y de nivel de altavoz, por lo que puede instalarlo en casi cualquier vehículo, incluso con una radio de fábrica. Al usar las entradas de altavoz, el amplificador puede detectar la señal al entrante y encenderse, eliminando la necesidad de conectar un cable de remoto separado al receptor o a la caja de fusibles. Los amplificadores de la Serie S están disponibles en dos configuraciones mono y configuraciones de 4 y 5 canales. Los nuevos amplificadores de la Serie S 2023 El sonido básico acaba de mejorar con el amplificador mono canal S2-A60M. Su elegante rediseño alberga un circuito de amplificador Alpine Class-D con 600W de potencia para el rendimiento de graves. Potencia incomparable El amplificador monocanal S2-A60M de la Serie S de Alpine de 600W es la solución perfecta para una potencia y un rendimiento incomparables con un presupuesto ajustado. Con una potencia de salida de 600W @1 ohm o @2 ohm, este amplificador mono es capaz de manejar incluso los subwoofers más exigentes, brindando bajos limpios y sin distorsiones para una amplia gama de aplicaciones. Además, su diseño compacto facilita su instalación en cualquier vehículo. Aplicación Flexible Los amplificadores de la Serie S de la última generación ahora cuentan con una nueva selección de encendido remoto, un interruptor de tres posiciones que garantiza que el amplificador se encienda y apague en los momentos adecuados. Este diseño es crucial con la tecnología más reciente que incorporan los nuevos vehículos y permite una integración adecuada con cualquier sistema de origen o aftermarket. Fácil control de acceso El amplificador se diseñó intencionalmente con controles de sonido ubicados en los paneles laterales, en lugar del panel superior, lo que facilita el acceso a los controles de ganancia y X-Over cuando se instala debajo de los asientos del vehículo o en lugares profundos. Se incorporaron tapas extraíbles para cubrir los controles laterales y las conexiones, ofreciendo un acabado limpio y elegante al amplificador. Combinación óptima de potencia Con la capacidad de entregar 600W de potencia @1 ohmio, el S2-A60M está totalmente equipado para proporcionar una amplia potencia a un solo subwoofer Alpine S-Series de 10" o 12", o a dos subwoofers S-Series de 8", lo que garantiza una excepcional calidad de sonido y un rendimiento óptimo. Fabricado para altavoces y subwoofers de la Serie S Los amplificadores de la Serie S están diseñados para combinar perfectamente con la línea de altavoces y subwoofers de la Serie S de Alpine para una construcción perfecta del sistema. Los componentes de la Serie S están diseñados para clientes que desean construir un excelente sistema de sonido sin gastarse un dineral, para una experiencia de sonido divertida y excelente que incluye capacidades de Hi-Res Audio. Características Instalación Diseño de terminales: Bilateral Cubre terminales incluido Terminales tipo tornillo (para altavoces y cables de

alimentaci&ocute;n)GeneralAmolificador Class-D (Digital)Diseño de canales: Mono
CanalControles en panel lateralControl de Gest&ocute;n TérmicaIndicador LED de
encendido/estado en laparte superiorEntrada de nivel de altavoz3 modos de encendido (DC HI, Remote
HI, Remote LO)Interruptor selector de canal de entrada para SubwooferCrossover: Filtro PAsa-Bajos
variable (LPF)Control de ganancia ajustableBass EQPreparado para control remoto de graves (RUX-
KNOB2)EspecificacionesPotencia RMSPor Canal a @1 Ohm, 14.4V (≤1%THD+N): 1 x 600WPor Canal
a @2 Ohm, 14.4V (≤1%THD+N): 1 x 600WPor Canal a @4 Ohm, 14.4V (≤1%THD+N): 1 x
330WAjuste de sonidoCrossover: Variable LPF: 50-400Hz (-24dB/oct)Bass EQ (+12dB)GeneralRequisitos
de alimentaci&ocute;n: 14.4 V.DC (9 - 16 V allowable)Sensibilidad de entrada (Esntada RCA): Alto: 0.5V
- 10V / Bajo: 0.2V - 4.0VEntrada de nivel alto con encendido automáticoRespuesta de frecuencia:
(+0, -3dB: 1W into 4 ohms): 10Hz – 400HzTHD+N (@ 10W a 4 Ohms): <0.03%Factor de
amortiguaci&ocute;n: >1000Peso: 2.2kgDimensionesDisipador de calor (WxHxD) mm: 220 x 57
x 210Amplificadores Alpine Serie S de última generaci&ocute;n: potencia y rendimiento con un
presupuesto ajustadoMire c&ocute;mo Alpine Brooks le brinda una descripci&ocute;n general de la
pr&ocute;xima generaci&ocute;n de amplificadores de la Serie S de Alpine, diseñados para llevar
la experiencia de audio de su autom&ocute;vil al siguiente nivel sin necesidad de gastarse una fortuna.
Con un nuevo y elegante rediseño y características mejoradas de sus predecesores, estos
amplificadores ofrecen un rendimiento y una potencia excepcionales con un presupuesto ajustado. Si
está buscando actualizar el sistema de audio de origen de su autom&ocute;vil, los amplificadores
de la Serie S de Alpine serán su opci&ocute;n ideal.</div>

```
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
```

S *SERIES*



DC REM REM



INPUT
LEVEL



INPUT PRE OUT



REMOTE
BASS
CONTROL

S2-A60M





