

AutoRepair - 3251 - Aparejo en spray 1K blanco 400 ml.

Aparejo acrílico 1k. Excelente adherencia en metal y plástico y el secado puede ser por aire, cocción o por infrarrojos.

Aparejo acrí:lico 1K. Compatible con pinturas base disolvente y aqua.Su estructura flexible le convierte en un producto ideal para imprimar todo tipo de piezas de la carrocería incluyendo todo tipo de piezas plásticas y de poliester.Colores:Blanco RAL 9010Gris Claro RAL 7047Gris Medio RAL 7046Gris Oscuro RAL 7021Rojo RAL 3020Amarillo RAL 1016Azul RAL 5015Verde RAL 6000Características:Extremadamente fácil de lijar.Excelente adheréncia en metal y plástico.Secado rápido aproximadamente 5 min.Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos. Fondo aislante 1 componente con gran capacidad de relleno y excelente adherencia. Rapido secado. Muy ú til para reparaciones rá pidas y pequeñ os retoques. Se puede lijar después de 30 min a 20ºC, dependiendo del espesor aplicado.Gran capacidad de relleno.Permite aplicar varias capas sin descuelgues.Pulverizado fino. Facilita las operaciones de lijado. Apto para todas las superficies de automoción y VI. Excelente adherencia sobre masillas, chapas electrocincadas (galvanizada o de aluminio), imprimaciones, aparejos a pistola, fibra de vidrio y pintura vieja. Compatible con plá sticos. Repintable con pintura a base de agua y base disolvente. Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial. Aplicaci & oacute; n: Agitar durante 2 o 3 minutos antes de usar. Las superficies deben estar lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Aplicar a una distancia de 20 cm según espesor, en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla.





